



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_01-1070-20

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Silikon Akryl RL																		
2	Zamýšlené použití:	Tmely pouze pro vnitřní použití EN 15651-1:2012: F - INT																		
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o. 793 91, Úvalno 353 Czech Republic IČO: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz																		
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 4+3																		
5	Harmonizovaná norma a třída:	EN 15651-1:2012 F - INT																		
6	Technická dokumentace:	Počáteční zkoušky typu																		
7	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):																			
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída E</td><td rowspan="7">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 5 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 45 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Při přetržení při teplotě 23°C</td><td>≥ 25 %</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 5 mm	Ztráta objemu	≤ 45 %	Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Při přetržení při teplotě 23°C	≥ 25 %	Trvanlivost	vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																		
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012																		
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL																			
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																				
Stékavost	≤ 5 mm																			
Ztráta objemu	≤ 45 %																			
Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Při přetržení při teplotě 23°C	≥ 25 %																			
Trvanlivost	vyhovuje																			
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																			

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda
Manažer technického rozvoje

V Úvalně dne 11.04.2024

 **Den Braven⁻⁷⁻**
production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika