



www.metrum.cz

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 728 228

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP_02_43_2025:

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Jednosložková hydroizolace BULDOK																
2	Typ, série nebo sériové číslo stavebního výrobku:	Vodotěsný jednosložkový výrobek nanášený v tekutém stavu, používaný v interiéru, pod keramické podklady. EN 14891:2012																
3	Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce:	Výrobek pro použití jako jednosložková hydroizolační stěrka na disperzní bázi, vhodná k izolacím koupelen a jiných sociálních zařízení.																
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:	METRUM s.r.o. Gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov, Czech Republic																
5	Zplnomocněný zástupce:	Nevztahuje se.																
6	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Nevztahuje se.																
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.) oznámený subjekt 1020 vydal protokol o počáteční zkoušce typu číslo: 1020-CPR-020048212. TZÚS Praha, s.p. vydal dále zkušební protokoly č. 020-048211 a 020-051533.																
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické osvědčení:	Nevztahuje se.																
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech:																	
<table><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizované technické specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Počáteční tahová přídržnost</td><td>min. 0,5 N/mm²</td><td rowspan="7">EN 14891:2012</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po kontaktu s vodou</td><td>min. 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po tepelném stárnutí</td><td>min. 0,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Vodotěsnost</td><td>žádný průnik</td></tr><tr><td>Schopnost přemostění trhliny při -5 °C</td><td>min. 0,75 mm</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování</td><td>min. 0,5 N/mm²</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Počáteční tahová přídržnost	min. 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012	Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	min. 0,5 N/mm ²	Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	min. 0,5 N/mm ²	Vodotěsnost	žádný průnik	Schopnost přemostění trhliny při -5 °C	min. 0,75 mm	Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování	min. 0,5 N/mm ²
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																
Počáteční tahová přídržnost	min. 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012																
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	min. 0,5 N/mm ²																	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	min. 0,5 N/mm ²																	
Vodotěsnost	žádný průnik																	
Schopnost přemostění trhliny při -5 °C	min. 0,75 mm																	
Tahová přídržnost po cyklickém zmrazování - rozmrazování	min. 0,5 N/mm ²																	
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 čl. 36 vydává na základě specifické dokumentace č. 02-04-16-2025.																		

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jiří Zapletal
jednatel společnosti



V Přerově 20. 05. 2025