



info@metrum.cz

www.metrum.cz

METRUM s.r.o.
Kokory 18, 751 05 KOKORY
Tel.: 581 746846
Fax: 581 746845

Technický list

Alkaprén - 90

Stručná charakteristika:

Alkaprén 90 je kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení materiálů se savým povrchem (textil, překližka, dřevo, beton)

Vlastnosti:

Báze:	chloroprenový kaučuk, rozpouštědlový
Barva:	světlobéžová
Sušina:	24 ± 2
Konzistence (Ford φ 8 mm):	80 až 100 sekund
Doba zavadnutí:	6 - 14 minut
Ředidlo:	Ředidlo Alkaprén ZAL (PND 684 050 – 00)
Spotřeba:	300 - 400 g/m ²
Záruční doba:	12 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:

Lepidlo Alkaprén 90 se na každý materiál nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí a nebo štětcem. Před nanášením je třeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučuje zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepý spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5°C může lepidlo zgelovatět. V takovém stavu je nepoužitelné. Původní konzistence se však opět získá pozvolným vytemperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohříváním!

Skladování:

Alkaprén 90 se skladuje v původních obalech v prostorech určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením dle ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +10 do +20 °C.

Balení:

Tuby, plechovky o obsahu 0,5; 1 a 5 l, nevratné obaly o obsahu 17 a 55 l, případně podle dohody s odběratelem

Záruka:

Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu® 90 po celou dobu záruční lhůty.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Alkaprén 90 je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprémem 90 je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s kaučukovými lepidly, roztoky a nátěrovými hmotami v Matadorfix, s.r.o.

Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a při správném skladování. Pokud se má výrobek použít na jiné účely než je předepsané, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení probíhat. Na takto použité výrobky výrobce nemůže dávat záruku na kvalitu spoje.

VÝROBCE: MATADORFIX s.r.o. Kopčianska 22, Bratislava

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobky.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání stavebních příměsí, tmelů a lepidel.