

## BULDOK MECHSTOP ČISTIČ

**BULDOK MECHSTOP ČISTIČ** je čisticí prostředek na všechny druhy minerálních střešních krytin.

### Použití

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ čišťení střeš od mechanických nečistot a dále porostů jako jsou řasy nebo mechy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ lze použít na pálené nebo betonové tašky, cementovláknité i bitumenové krytiny</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ také na fasády, zdivo, kamenné sokly, betonové nájezdy, obklady, dlažby, žulové nebo pískovcové náhrobky, podezdívky skleníků, zahradní nábytek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ do exteriéru</li></ul>

### Výhody

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ čistí venkovní povrchy staveb</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ snadné použití, neupravuje se, neředí se</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ účinný na savých i nesavých podkladech</li></ul>	

### Pracovní postup

Povrch pro ošetření musí být suchý a nesmí být namrzlý ani ojíněný.

Produkt je připraven k použití, neředte jej. Nanášejte za suchého počasí štětcem, nízkotlakým postřikovačem, rozlivem pomocí konve, smetákem nebo kartáčem. Čištěný povrch musí být po nanesení zcela mokrá. Při větším znečištění postup opakujte po 2 – 3 dnech. Nepoužívejte před deštěm, čisticí účinnost se snižuje. Požadujete-li okamžitý čistý efekt, opláchněte povrch po 24 hodinách tlakovou vodou. Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí přípravkem uvolněných nečistot a porostů. Silnější vrstvy je nutné opláchnout zahradní hadicí, vysokotlakým čističem a/nebo odstranit jemně pomocí kartáče. Vysokotlaký čistič nepoužívejte na asfaltové střešní krytiny se zrnitými povrchy.

### Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Složení</li></ul>	etoxylované alkoholy, komplexotvorné účinné složky, přísady
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Konzistence</li></ul>	bezbarvá event. nažloutlá kapalina
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hodnota pH</li></ul>	12 - 13
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hustota</li></ul>	1020 kg/m <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Obsah VOC</li></ul>	0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplikační teplota</li></ul>	+5 °C až +30 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vydatnost</li></ul>	1 – 2 dl/m <sup>2</sup> ; cca 25 – 50 m <sup>2</sup> / 5 kg balení

### Upozornění

Přípravek používejte za pěkného, suchého a bezvětřného počasí. Při teplotách nad +30 °C dochází k rychlému odpařování a snižování účinnosti. Dbejte na to, aby při nanášení postřikem nedošlo k zasažení blízkých stromů a jiné vegetace.

# BULDOK MECHSTOP ČISTIČ

## Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí po použití umyjte vodou.

## Skladování

Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních nenačatých baleních a při teplotách +5 °C až +25 °C.

## Bezpečnost



Nebezpečí.

Obsahuje: hydroxid sodný; < 5 % alifatických uhlovodíků, < 5 % EDTA a její soli.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

### Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě.

Přepavní pokyny – omezené množství 5L, jinak UN 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ , J.N.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce a na [www.metrum.cz](http://www.metrum.cz). Kód UFI: J690-YOCV-100R-K814

## Balení

HDPE láhve a kanystry

obj. číslo: 2700770	Buldok Mechstop čistič 1 kg
obj. číslo: 2700771	Buldok Mechstop čistič 5 kg
obj. číslo: 2700772	Buldok Mechstop čistič 10 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)  
[info@metrum.cz](mailto:info@metrum.cz)