



Technický list výrobku

Vyhotoveno: 20. 06. 2018

Aktualizace: 10. 06. 2024

BULDOK ODREZOVAČ

BULDOK ODREZOVAČ je bezoplachový, nehořlavý odrezovač na bázi kyseliny fosforečné a inhibitoru koroze, které rozpouštějí rez a vytváří lesklý a tvrdý ochranný povlak.

Použití

- odrezování zkorodovaných železných a litinových povrchů

Výhody

zrezivělé povrchy čistí a pasivuje do barvy ocele	snadná aplikace, neoplachuje se
ochranný povlak zvyšuje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených kovových povrchů vůči další korozi	

Pracovní postup

Silnou, opadávající rez okartáčujte. Před použitím Odrezovač promíchejte. Nanášejte štětcem, nástříkem nebo ponořováním. Počet nátěrů se řídí hloubkou koroze, doba ponoru 10 minut. Působení odrezovače se projeví vznikem modročerného zbarvení na povrchu předmětu. Takto upravený povrch se nechá zaschnout za běžných klimatických podmínek minimálně 24 hodin, před povrchovou úpravou setřeme vzniklý bělošedý, suchý prášek hadrem a bez oplachování dále upravujeme běžnými nátěrovými hmotami.

Technické údaje

Složení	vodný roztok kyseliny fosforečné a inhibitorů koroze
Konzistence	kapalina průhledné modro-fialové barvy
Hustota	cca 1100 kg/m ³ při 20 °C
Hodnota pH	0,52
Mísitelnost s vodou	neomezená
Pracovní teplota	+5 °C až + 30 °C
Spotřeba	minimálně 20 m ² / litr (v závislosti na povrchu a hloubce koroze)

Upozornění

Nepoužívejte k ošetřování/čištění jiných než železných a litinových povrchů. U silně zrezivělých povrchů může při silnějším a zejména dokonale nerozetřeném nánosů odrezovače vznikat bílý povlak ve vodě nerozpustných fosforečnanů, ten lze setřít např. hadrem. Povlak omezuje korozi a je přetíratelný krycími nátěry.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte vodou.

BULDOK ODREZOVAČ

Skladování

Doba použitelnosti je tři roky od data výroby při skladování v původním uzavřeném balení a při teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost

H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501	Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
P302+P352	Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362	Kontaminovaný oděv svlékněte.

Přepravní pokyny – Nepodléhá předpisům ADR o přepravě.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Balení

plastové obaly

obj. číslo: 2710514 Buldok Odrezovač 0,5 kg
obj. číslo: 2710511 Buldok Odrezovač 1 kg
obj. číslo: 2710512 Buldok Odrezovač 5 kg
obj. číslo: 2710513 Buldok Odrezovač 10 kg
obj. číslo: 2710515 Buldok Odrezovač 20 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz