

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO KUTILY

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO KUTILY je vyrobeno z polyvinylacetátové vodní disperze a přísad. Je určeno především pro lepení dřeva a papíru v interiéru. Je zdravotně nezávadné, nehořlavé, neobsahuje ftaláty ani aldehydy.

Použití

▪ lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu (dřevo, textil, koženka, kůže, lepenka, karton apod.)	▪ výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva
▪ univerzální lepení v domácnostech, kancelářích, školách, papírovém modelářství	▪ lepidlo není určeno pro silně zatěžované spoje
▪ může se používat k lepení materiálů přicházejících do styku s potravinami a na dětské hračky	

Výhody

▪ po připraveno k okamžitému a snadnému použití	▪ má dobrou počáteční přilnavost
▪ neobsahuje rozpouštědla, mísitelné s vodou	▪ nehořlavé, nevýbušné
▪ do interiéru, odolává občasné zvýšené vlhkosti	▪ je biologicky odbouratelné

Pracovní postup

Podklad musí být suchý, čistý bez prachu, mastnoty a volných částic. Před použitím lepidlo promíchejte. Nanášejte ručně štětcem, stěrkou, aplikátorem na jednu ze spojovaných ploch. U dřeva se doporučuje oboustranný nános, zejména u čepových dílů. Doba fixace je od 10 do 25 minut. Při ručním nanášení může po stlačení lepených ploch dojít k vytečení přebytku lepidla, který lze včas setřít. Spoj doporučujeme fixovat při přenášení a po dobu vytvrzování až do zpracovatelské pevnosti. Možnost opravy po 24 hodinách. Lepidlo nezabarvuje dřevo, přesto doporučujeme opatrnost zejména u dřeva s vyšším obsahem taninu (listnaté dřeviny) nebo při kontaktu materiálů železo/dřevo. Otevřená doba je cca 5 minut v závislosti na porositě dřeva, teplotě okolí, vlhkosti vzduchu a nanesené tloušťce vrstvy. Úprava pozice je možná, dokud je lepidlo ve spoji ještě bílé.

Technické údaje

▪ Složení	PVAC vodní disperze
▪ Konzistence	viskózní kapalina
▪ Viskozita	2 000 – 3 000 mPa.s (ISO 2555 – Brookfield)
▪ Sušina	34 – 36 %
▪ Pracovní teplota	+15 až + 25 °C
▪ Hodnota pH	3 – 5
▪ Otevřená doba	5 minut
▪ Ředění	neředí se, určeno k přímému použití
▪ Spotřeba	120 až 200 g/m ²
▪ Teplotní odolnost	+80 °C
▪ Barva	bílá

DISPERZNÍ LEPIDLO PRO KUTILY

Upozornění

Nepoužívejte na mokré nebo vlhký podklad.

Čištění

Použité nářadí neprodleně po aplikaci umyjte vodou. Vytvrzené lepidlo lze odstranit mechanicky po hodinovém namočení v horké vodě.

Skladování

Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby při skladování v původním balení a při teplotách +5 °C až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout ani vystavovat přímému slunečnímu záření. Při dlouhém skladování se může na povrchu objevit vrstvička vody, jedná se o přirozený jev, lepidlo je potřeba dobře promíchat.

Bezpečnost

Výrobek není hořlavý ani jinak nebezpečný. Přecitlivělé osoby muže po dlouhodobém kontaktu lokálně dráždit na pokožce. Vyvarujte se kontaktu s očima. Používejte ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděv, rukavice, v případě nebezpečí rozstříknutí ochranné brýle. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění: Předmět ošetřený biocidem na konzervaci směsi: 2,2-dibrom-2-kyanoacetamid, 5-chlór-2-methyl-4-isothiazol-3-ón a 2-methyl-4-isothiazol-3-ón (3:1).

EUH 208 – Obsahuje 2,2-dibrom-2-kyanoacetamid, 5-chlór-2-methyl-4-isothiazol-3-ón a 2-methyl-4-isothiazol-3-ón (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc

Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vyplachujte min. 10 minut vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchnete ústa, vypijte asi 0,2 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Zneškodnění

Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy jako ostatní odpad. Čisté obaly odevzdejte k recyklaci.

Balení

Plastové nádoby 150 g, 250 g.

obj. číslo: 0700175 Disperzní lepidlo pro kutily BULDOK 150 g
obj. číslo: 0700176 Disperzní lepidlo pro kutily BULDOK 250 g