

MASKOVACÍ PÁSKA 60 °C

MASKOVACÍ PÁSKA 60 °C z impregnovaného krepového papíru a s teplotní odolností do 60 °C



Použití

- ochrana materiálů ve stavebnictví, průmyslu i domácnostech před poškozením nebo mechanickým zašpiněním
- velmi vhodná při malířských, natěračských nebo lakýrnických pracích
- zakrytí při tmelení, lepení, čištění apod.

Výhody

- okamžitě a snadno použitelná
- přilnavost k většině materiálů
- odolná vůči teplotním změnám, barvám a rozpouštědlům

Pracovní postup

Povrch, na který se páska lepí, by měl být čistý – zbavený prachu a volných částic, suchý a odmaštěný. Maskovací páska je vyrobena z impregnovaného krepového papíru (dá snadno odtrhnout) s nánosem modifikovaného lepidla na bázi kaučukové pryskyřice. Speciální typ lepidla zaručuje dokonalou přilnavost a umožňuje jednoduché odstranění bez zanechání stop lepidla. Určeno také pro venkovní použití.

Technické údaje

▪ Základ	impregnovaný krepový papír, lepidlo – kaučuková pryskyřice
▪ Tloušťka	0,105 mm
▪ Teplotní odolnost	+60 °C
▪ Aplikační teplota	0 °C až +40 °C
▪ Prodloužení	8 %
▪ Přilnavost na ocel	8 ± 10 % N/25 mm
▪ Pevnost v tahu	60 ± 10 % N/25 mm
▪ Barva	žlutá

Upozornění

Páska se nedoporučuje pro lakované dřevěné povrchy – dřevěná eurookna, do 24 hodin nutno pásku z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření.

MASKOVACÍ PÁSKA 60 °C

Skladovatelnost

24 měsíců při skladování v původních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněný před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +10 °C do +30 °C.

Balení

Obj. číslo: 1700051 Maskovací páska 60 °C 19 mm x 50 m

Obj. číslo: 1700052 Maskovací páska 60 °C 25 mm x 50 m

Obj. číslo: 1700053 Maskovací páska 60 °C 30 mm x 50 m

Obj. číslo: 1700054 Maskovací páska 60 °C 38 mm x 50 m

Obj. číslo: 1700055 Maskovací páska 60 °C 50 mm x 50 m

Obj. číslo: 1700056 Maskovací páska 60 °C 75 mm x 50 m