

VODOTĚSNÁ PÁSKA NA OPRAVY FLEX 100 mm X 1,5 m

VODOTĚSNÁ PÁSKA NA OPRAVY FLEX 100 mm X 1,5 m je velmi silná záplata s vysokou adhezí, která opraví, zalepí a utěsní široké spektrum materiálů

Použití

<ul style="list-style-type: none">oprava netěsností	<ul style="list-style-type: none">záplatování, lepení, utěšňování
<ul style="list-style-type: none">na hladké povrchy - potrubí, hadice, plast, PVC, sklo, dlaždice, ocelové potrubí	<ul style="list-style-type: none">opravy vodovodního potrubí, netěsných nádob
<ul style="list-style-type: none">děravé kýble, autoplachty, party stany, plastové bazény, lodě, nádrže na vodu	

Výhody

<ul style="list-style-type: none">vynikající lepidivost, velmi pevná	<ul style="list-style-type: none">snadno se používá, lze zkrátit na požadovanou délku
<ul style="list-style-type: none">utěsní vlhkost, vodu, vzduch	<ul style="list-style-type: none">s nánosem akrylového lepidla na vodní bázi
<ul style="list-style-type: none">šetrná k životnímu prostředí	

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Rozměr	24 mm x 50 m
<ul style="list-style-type: none">Materiál	PVC fólie + guma s akrylátovým lepidlem
<ul style="list-style-type: none">Celková tloušťka	0,8±0,03 mm
<ul style="list-style-type: none">Pevnost v tahu	≥24 MPa
<ul style="list-style-type: none">Prodloužení	≥350 %
<ul style="list-style-type: none">Počáteční adheze	≥9 (válná kulička)
<ul style="list-style-type: none">Přidrzná síla	≥1,5 hod.
<ul style="list-style-type: none">Napětí v tahu	≥380 N
<ul style="list-style-type: none">Teplotní odolnost	60±5 °C
<ul style="list-style-type: none">Aplikační teplota	0 °C až +35 °C

Pracovní postup

Povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu pásky, aby se zachoval plný lepicí účinek. Aby bylo dosaženo maximální pevnosti lepeného spoje, zalisujte lepidlo maximálním možným tlakem. Výše uvedených parametrů se dosáhne po 24 hodinách při 23 °C.

Skladování

Skladovací teplota +10 °C až + 30 °C. Skladovatelnost za výše uvedených podmínek je min. 12 měsíců.

Balení

obj. číslo: 9911279 Vodotěsná páska na opravy FLEX 100mm x 1,5m bílá BULDOK
obj. číslo: 9911296 Vodotěsná páska na opravy FLEX 100mm x 1,5m černá BULDOK
obj. číslo: 9911297 Vodotěsná páska na opravy FLEX 100mm x 1,5m transparentní BULDOK

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.