



OBJEVTE NOVOU SILNOU ZNAČKU BULDOK





TMELY A SILIKONY	2
MONTÁŽNÍ PĚNY	5
CHEMICKÉ KOTVY	7
PŘÍRADY, PENETRACE, NÁTĚRY	10
HYDROIZOLACE	14
OCHRANA DŘEVA	16
PROFI SYSTÉMY PRO STŘECHY A DŘEVOSTAVBY	19
LEPIDLA	25
PŘÍPRAVA POVRCHU PRO LEPENÍ	32
TAVNÉ LEPENÍ	33
LEPICÍ PÁSKY A TĚSNĚNÍ	38
ČISTICÍ CHEMIE	45
DEKORATIVNÍ SPREJE	50
MAZIVA	51
NÁŘADÍ A OSTATNÍ POMŮCKY	51
OBALOVÝ A KRYCÍ MATERIÁL	55



MEGA-FIX lepidlo na bázi MS Polymeru 290 ml



Vysokopevnostní HIGH TACK lepidlo na bázi MS polymeru s extrémní počáteční přidržeností. Úžasně lepí většinu materiálů. Oblíbený pro lepení podlahových lišt, zrcadel, obkladů atd. Odolný proti vodě, UV, plísním i chlůru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710261	bílý	12



VLASTNOSTI

- okamžitě a snadno použitelný
- nahrazuje šrouby, hřebíky, nýty
- vysoká konečná přidrženost - až 22 kg/cm²
- rychle vytvrzuje, trvale elastický spoj
- vysoká odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům

POUŽITÍ:

Univerzální použití - montážní lepidlo pro lepení betonu, kamene, keramických dlaždic, smaltu, dřeva, sádry, zrcadel, polykarbonátu, polystyrenu, polyuretanu, PVC, nerez, barevných kovů, plastů a dalších mater - vodotěsné spoje v interiéru i exteriéru.

Akrylový tmel 280 ml



Jednosložkový těsnící a spárovací plasticko-elastický tmel, který vytvrzuje odpařením vody, je přetíratelný.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708041	bílý	12



VLASTNOSTI

- jednosložkový, okamžitě použitelný
- po vytvrzení je trvale vodoodpudivý
- velmi snadno použitelný
- zůstává dlouho pružný
- odolný vůči povětrnostním vlivům

POUŽITÍ:

Tmelení spár mezi prefabrikovanými stavebními prvky – při montáži truhlářských výrobků ze dřeva, PVC, železa, a hliníku – spojování spár v kameni, dřevu, betonu, omítce, cihlách – utěšňování spár mezi oknem/dveřmi a zdí.

Silikon akrylový tmel bílý 280 ml



Hybridní přetíratelný tmel na bázi akrylové disperze se silikonovou emulzí vhodný do interiéru i exteriéru. Vhodný pro spojování spár v kameni, dřevu, betonu, omítce, cihlách apod.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911189	bílý	12



VLASTNOSTI

- odolný vůči vodě, větru, vlhkosti
- velmi snadno použitelný
- vynikající přilnavost k porézním povrchům
- zůstává dlouho pružný
- do interiéru i exteriéru

POUŽITÍ:

Tmelení spár mezi prefabrikovanými stavebními prvky – při montáži truhlářských výrobků ze dřeva, PVC, železa a hliníku - spojování spár v kameni, dřevu, betonu, omítce, cihlách apod. - utěšňování spár mezi oknem/dveřmi (plast/hliník) a zdí.

Univerzální silikon 280 ml



Všestranně použitelný, trvale elastický silikonový barevně stálý tmel. Vytvrzuje působením kyseliny octové a vzdušné vlhkosti. Vytváří trvale pevný, elastický spoj odolný vůči povětrnostním vlivům.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708101	transparentní	12
2708102	bílý	12



VLASTNOSTI

- trvale elastický pevný spoj
- odolný vůči vlhku, povětrnostním vlivům, UV záření
- vysoká přilnavost k neporézním podkladům
- snadno použitelný
- nepřetržitelný

POUŽITÍ:

Pro veškeré sklenářské práce, tmelení a utěšňování spár v domácnosti – tmelení spár glazovaných a lakovaných povrchů, skla, keramiky apod. - utěšňování ocelových konstrukcí ve stavebnictví a v průmyslu, tmelení spár v budovách.

Sanitární silikon 280 ml



Sanitární silikon vytváří trvale pevný elastický spoj odolný vůči účinkům vody, UV záření a čisticích prostředků.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708061	transparentní	12
2708062	bílý	12



VLASTNOSTI

- elastický velmi pevný spoj, odolný vůči vlhku, UV záření
- vysoká přilnavost na neporézní materiály
- odolává nepříznivým účinkům vody, čisticích prostředků
- má vysokou odolnost v sanitárním prostředí
- snadno použitelný

POUŽITÍ:

K utěšňování sanitárních a kuchyňských zařízení, odpadů, toalet, obkladů, nádrží apod. - tmelení spár v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchy, bazény, sušárny nebo laboratoře, tmelení chladících pultů, veškerých glazovaných povrchů.

Neutrální silikon OXIM O2 280 ml



Jednosložkový neutrální silikonový tmel. Vytváří trvale pevný, elastický spoj, vhodný pro těsnění a spojování kombinací savý a nesavý podklad. Nezpůsobuje oxidaci kovů - vhodný pro klempířské práce.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708081	transparentní	12



VLASTNOSTI

- pevný elastický spoj odolný vůči povětrnostním vlivům
- nezpůsobuje korozi kovů
- bez zápachu, velmi odolný proti plísním a houbám
- má velmi vysokou přilnavost k většině materiálů
- neobsahuje MEKO (butanon-oxim)

POUŽITÍ:

Klempířské práce, překlenování dilatačních spár, zasklivání – tmelení a těsnění umyvadel, dřezů, sprchových koutů, akrylátových van, keramických obkladů apod. - spojování savého a nesavého podkladu, tmelení zejména kombinace dvou odlišných materiálů.

PU 50 Polyuretanový tmel šedý 300 ml



Pro lepení a tmelení ve stavebnictví a v průmyslu. Spojí mezi dřevěnými, kovovými, hliníkovými nebo PVC rámy a zdívem.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911190	šedý	12



VLASTNOSTI

- trvale elastický
- snadné použití pomocí výtlačné pistole
- vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
- odolává počasí včetně UV i vodě
- přetíratelný

POUŽITÍ:

Vyplňování konstrukčních a dilatačních spár parapetů, schodišť, soklů, prahů apod. - lepení při výrobě i montáži hliníkových, dřevěných nebo PVC okenních rámců - tmelení spár obvodového pláště obytných kontejnerů - lepení kovových a skleněných materiálů.

Gasket těsnění 300 °C 280 ml

Pro těsnění v automobilovém průmyslu a ve strojírenství. Těsnění motorů, převodovek a olejových van. Pružné těsnění horkovzdušných rozvodů, sušiček, žehliček a praček.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911187	červený	12



VLASTNOSTI

- trvale elastický velmi pevný spoj
- odolnost vůči vlhku a UV záření
- odolává účinkům vody a čistících prostředků
- vysoká přilnavost na neporézní materiály
- odolává velkému rozsahu teplot

POUŽITÍ:

Pro utěsňování předmětů vyžadující vysokou teplotu jako plotýnky vařičů, topné systémy, termostaty, čerpadla, nízkotlaké části motorů - tmelení a utěsňování nízko a vysokoteplotního potrubí - těsnění olejových van motorů nebo převodovek.

Butylplast 5N - 600 ml



Jednosložkový těsnící tmel, tzv. „medvědí hovno“, který je určen na těsnění venkovních spár v kameni, betonu, dřevu, cihlovém zdivu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2500213	šedý	15



VLASTNOSTI

- tepelná odolnost po vytvrzení -20 °C až +75 °C
- vynikající těsnící vlastnosti
- snadná aplikace
- skvělá přilnavost
- odolnost vůči UV a vlhkosti

POUŽITÍ:

Spárování a dotmelování klempířských lemů okolo komínů, atik apod. - ke tmelení spár s malým dilatačním pohybem, které jsou vystaveny malému mechanickému namáhání - těsnění venkovních spár v kameni, betonu, dřevu, cihlovém zdivu.

PROFI 900 pistolová pěna

Profesionální jednosložková nízkoexpanzní montážní a konstrukční polyuretanová PU pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu. Velkoobjemová, s výtežností 70 l. Možnost opracování řezáním už po 25 - 30 min.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708011	870 ml	12



VLASTNOSTI

- vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen
- vysoká plnicí schopnost, kvalitní rovnoměrná struktura
- po vytvrzení lze řezat a přetírat
- vytváří vzduchotěsné a voděodolné spoje
- zvuková a tepelná izolace

POUŽITÍ:

Montáže okenních ráků a dveřních zárubní – vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, jádrech bytových domů apod.
- utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů.

Nízkoexpanzní pěna pistolová

Kvalitní nízkoexpanzní pistolová pěna vhodná pro aplikace citlivé na deformaci plochy jako např. zárubě dveří, sádrokarton atd.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911283	750 ml	12



VLASTNOSTI

- vysoká přilnavost k většině stavebních podkladů
- nízká roztažnost
- vysoká plnicí schopnost, kvalitní rovnoměrná struktura
- po vytvrzení lze řezat a přetírat
- dobrá zvuková a tepelná izolace

POUŽITÍ:

Montáže okenních ráků a dveřních zárubní – vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem apod. - utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů - vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí.

Pistolová pěna

Profesionální jednosložková montážní polyuretanová PU pěna určená pro použití ve stavebním průmyslu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708012	750 ml	12



VLASTNOSTI

- vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen
- vysoká plnicí schopnost
- kvalitní rovnoměrná struktura
- po vytvrzení lze řezat a přetírat
- zvuková a tepelná izolace

POUŽITÍ:

Montáže okenních ráků a dveřních zárubní – vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, jádrech bytových domů apod.
- utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů.

Polyx zateplovací lepidlo

Jednosložkové nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo speciálně vyvinuté pro vysoce efektivní lepení a montáž izolačních systémů ETICS. Dle podkladu až na 10 m².

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708201	750 ml	12



VLASTNOSTI

- snadná a efektivní aplikace
- rychle tuhnoucí, rozměrově stabilní
- vysoká přilnavost na většinu stavebních materiálů
- nezanášá aplikační pistoli při krátkém přerušení práce
- po vytvrzení lze přetírat a řezat

POUŽITÍ:

Lepení (montáž) lehkých izolačních materiálů na svislý podklad (zdívo, základy, ...) - lepení dekorativních prvků z polystyrénu v interiéru – vyplňování spár mezi izolačními deskami z EPS, XPS i minerálních vláken.

Lepidlo na cihly

Speciální polyuretanové lepidlo ve formě nerozpínajícího se gelu pro lepení cihel, stavebních bloků, kamene apod. Uspadní a výrazně zrychlí stavební proces.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911286	750 ml	12



VLASTNOSTI

- snadná a efektivní aplikace
- rychle lepi
- je gelové konzistence, nerozpíná se
- vytvrzuje pomocí vlhkosti vzduchu
- pro interiéru i exteriér

POUŽITÍ:

K lepení stavebních prvků z cihel, stavebních bloků - betonu, kamene (umělé i přírodní).

Čistič PU pěny

Čistí aplikační pistole a odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708013	500 ml	12



VLASTNOSTI

- rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan
- neobsahuje freony
- nezanechává lepkavý povrch
- organické rozpouštědlo
- aplikátor pro snadné čištění běžných předmětů

POUŽITÍ:

K odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny - čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí pro pistolové PU pěny.

Montážní pěna

Jednosložková trubičková polotvrdá konstrukční polyuretanová pěna.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708002	500 ml	12
2708001	750 ml	12



VLASTNOSTI

- po vytvrzení lze řezat a přetírat
- pro profesionály i amatéry
- dobrá zvuková a tepelná izolace
- vysoká přilnavost k většině stavebních podkladů
- dobrá teplotní odolnost

POUŽITÍ:

Montáže okenních ráků a dveřních zárubní – vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, jádrech bytových domů apod. - utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů.

Nízkoexpanzní pěna trubičková

Stavební pěna se sníženou expanzí na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu pro kvalitní montáže okenních ráků a dveřních zárubní. Nízká roztažnost zabraňuje kroucení nebo prohýbání dveřních a okenních ráků.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911285	825 ml	12



VLASTNOSTI

- vysoká přilnavost k většině stavebních podkladů
- nízká roztažnost
- vytváří vzduchotěsný a voděodolný spoj
- vysoká plnicí schopnost, kvalitní rovnoměrná struktura
- dobrá zvuková a tepelná izolace

POUŽITÍ:

Montáže okenních ráků a dveřních zárubní - vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem apod. - utěšňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů - vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí.

CHEMICKÉ KOTVY

KOTVIX VSF vinylester bez styrenu

Dvosložková kotevní malta na bázi vinylesteru s víceúčelovým použitím pro vysoké zatížení v pevném i dutém podkladu i ve vlhkém prostředí. Ideální pro podklady z betonu, kamene, plných cihel a lehčených tvárnic.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2707032	300 ml	15



VLASTNOSTI

- kotvení v pevném i dutém zdivu, pórobetonu, betonu
- lze používat ve vodorovné i svislé poloze
- do vlhkého i mokrého prostředí
- snadná aplikace, výkonné kotvení
- rychlá želatinace a krátká doba tuhnutí

POUŽITÍ:

Pro kotvení závitových tyčí do betonu i do zdiva - vhodné pro vysoké až kritické zatížení do podkladu z betonu, plných i dutých cihel, lehčených tvárnic, přírodního kamene - kotvení vrat, balustrád, patek zábradlí, mříží, žaluzií - aplikace v exteriéru i interiéru.

KOTVIX PSF polyester bez styrenu

Polyesterová dvousložková kotevní malta pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou dobou tuhnutí. Neobsahuje styren. Vhodné do interiéru i exteriéru. Ekonomické řešení pro střední zatížení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2707022	300 ml	15



VLASTNOSTI

- kotvení v pevném i dutém zdivu, pórobetonu, betonu
- lze používat ve vodorovné i svislé poloze
- do vlhkého i mokrého prostředí
- snadná aplikace, výkonné kotvení
- rychlá želatinace a krátká doba tuhnutí

POUŽITÍ:

Pro kotvení závitových tyčí do betonu i do zdiva – vhodné pro střední zatížení a pro mezní aplikace - do podkladu z betonu, plných cihel, lehčených tvármic, přírodního kamene - kotvení vrat, balustrád, patek zábradlí, mříží, žaluzií - aplikace v exteriéru i interiéru.

KOTVIX Náhradní směšovací špička (3 ks)

Náhradní směšovací špičky pro opakované použití chemických kotev.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2707052	220 mm	1



VLASTNOSTI

- snadná výměna
- zajišťuje dokonalé promísení chemických složek
- možnost opakovaného použití
- kompatibilní s různými typy kartuší
- snižuje přetékání a plýtvání směsí

POUŽITÍ:

Pro opakované použití chemických kotev.

KOTVIX plastové síťka (5 ks)

Pomůcka pro efektivní kotvení v dutých materiálech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2707062	16 x 85 mm	1
2707063	16 x 130 mm	1
2707064	20 x 85 mm	1



VLASTNOSTI

- rychlá a jednoduchá montáž
- umožňuje přesnou aplikaci kotvicí směsi
- vhodné pro různé typy materiálů
- zvyšuje pevnost ukotvení
- snižuje plýtvání materiálem

POUŽITÍ:

Pro efektivní kotvení v dutých materiálech.

KOTVIX kovová síťka pro chemické kotvení

Perforovaná kovová síťka jsou účinným způsobem, jak vytvořit upevnění v dutých materiálech. Síťka lze individuálně zkracovat.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911325	12 x 1000 mm	50
9911326	16 x 1000 mm	50
9911327	22 x 1000 mm	25
9911328	26 x 1000 mm	25



VLASTNOSTI

- umožňuje použití upevňovacích prvků nad hlavou
- vytváří pevný spoj
- různé velikosti
- různé průměry upevnění
- Délka 1 metr, lze zkrátit podle hloubky upevnění

POUŽITÍ:

Pro chemické kotvení a upevnění v dutých materiálech.

KOTVIX ocelový čistící kartáček

Pomůcka k efektivnímu čištění vnitřního povrchu otvoru před kotvením v dutých i pevných materiálech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911329	10 x 300 mm	50
9911330	13 x 300 mm	40
9911331	18 x 300 mm	50
9911332	22 x 300 mm	50
9911333	28 x 300 mm	40



VLASTNOSTI

- štětiny kartáče jsou z oceli
- různé průměry
- dřevěná rukojeť
- pohodlné používání
- efektivně čistí

POUŽITÍ:

K efektivnímu čištění vnitřního povrchu otvoru před kotvením v dutých i pevných materiálech.

KOTVIX čistící pumpa vyfukovací na otvory

Čistící pumpička pro odstranění nečistot, volných částic a prachu z předvrtaných otvorů.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0900942	-	25



VLASTNOSTI

- kvalitní konstrukce
- rychlé a účinné odstranění nečistot
- zajišťuje čistý povrch pro další aplikace
- spolehlivost i při dlouhodobém užívání
- zvyšuje efektivitu práce

POUŽITÍ:

Pro odstranění nečistot z předvrtaných děr a k uvolnění nesoudržného odvrtného materiálu uvnitř otvoru.

KOTVIX pistole vytlačovací 280-310

Profesionální aplikační pistole pro chemické kotvy.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2707042	280 - 310 ml kartuše	12



VLASTNOSTI

- dlouhá funkčnost a životnost
- vysoká pevnost konstrukce mechanismu
- segment umožňující aplikaci bez prokluzuvodní tyče
- hák na zavěšení
- antivibrační přítlačná deska chránící před rozbitím

POUŽITÍ:

Profesionální aplikační pistole pro chemické kotvy – lze použít i pro standardní kartuše s lepidly, silikony a tmely o objemu 310 ml.

S 2802 hloubková penetrace NANO



Speciální vysoce penetrační a zpevňující nátěr, který zaručuje hloubkové ošetření podkladového materiálu. Daný podklad zpevňuje, redukuje savost a prašnost. Sjednocuje povrchové vlastnosti stavebních podkladů. Vysoká vydatnost - ředění až 1:6.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700511	1 kg	12
2700512	5 kg	1
2700513	10 kg	1
2700514	20 kg	1
2700515	50 kg	1



VLASTNOSTI

- hluboce penetrující, vynikající kotvení v podkladu
- vysoce odolný vůči vodě a alkalické hydrolyze
- zvyšuje odolnost materiálů vůči vlhku, vodě, UV záření
- vytvoří lesklý film na povrchu ošetřené plochy
- použití do interiéru i exteriéru

POUŽITÍ:

Impregnace betonů, potěrů a omítek pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům penetrace betonů a zdiva pod opravné a podkladní malty, pod omítky apod. za účelem zvýšení přídržnosti - penetrace zdiva pod interiérové a fasádní nátěry.

S 2802 A penetrace



Koncentrát disperzní penetrace pro savé minerální podklady. Vhodná jako penetrace stavebního zdiva ke zvýšení přílnavosti a sjednocení povrchu různých materiálů. Jediný originál S 2802A na trhu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700051	1 kg	12
2700053	5 kg	1
2700044	10 kg	1
2700055	20 kg	1
2700047	50 kg	1



VLASTNOSTI

- zvyšuje odolnost vůči otěru, vlhkosti a chemickým látkám
- zvyšuje pevnost, pružnost a odolnost materiálů vůči vlhku
- použití do interiéru i exteriéru
- zlepšuje vlastnosti stavebních směsí
- okamžitě a snadno použitelný

POUŽITÍ:

Impregnace betonů pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům – penetrace zdiva pod interiérové a fasádní nátěry - penetrace betonových podkladových vrstev, starých opravovaných betonových desek balkónů, teras a jiných součástí stavby.

Betomix XP hnědý



Speciální superplastifikační produkt - silně redukuje spotřebu vody a ztekucuje cementové malty. Lze použít jako přísadu do všech druhů betonů, cementových malt, opravných stěrek a potěrů. Zlepšuje jejich zpracovatelnost a výsledné vlastnosti.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700001	1 kg	12
2700003	5 kg	1
2700004	10 kg	1



VLASTNOSTI

- superplastifikační - zlepšuje zpracovatelnost
- významně omezuje smršťování betonových směsí
- snižuje segregaci maltové směsi
- zvyšuje odolnost proti vlhku a vodě
- umožňuje zpracování za horka

POUŽITÍ:

Přísada do cementových směsí, opravných stěrek, betonů, malt a injektážních hmot – výroba transportbetonů, prefabrikovaných betonů, umělého kamene – pro podlahové vytápění, architektonické a pohledové betony - pro práce realizované přímo na stavbě.

Adhezní můstek



Penetrační přípravek určený jako adhezní kotvicí můstek pro hladké, nesavé a málo savé podklady v interiéru i exteriéru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700982	1 kg	12
2700988	2,5 kg	1
2700989	6 kg	1
2700986	20 kg	1



VLASTNOSTI

- jednosložkový, okamžitě použitelný
- zvyšuje přídržnost následných materiálů
- zpevňuje podklad, sjednocuje savost
- zpevňuje porušené a nesoudržné podklady
- do interiéru i exteriéru

POUŽITÍ:

Nátěry nekonstrukčního a pohledového betonu, rezného zdiva před omítkami, nátěry, štuky – nátěry na vyzrálé omítky, stěny a stropy před novými malbami a nátěry – na dřevěné, papírové, sádkartonové povrchy - pro vnitřní i venkovní aplikaci.

Urychlovač tvrdnutí



Bezchloridový kapalný urychlovač tvrdnutí betonu a cementových malt. Má mírný plastifikační účinek. Nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi. Umožňuje práci při nižších teplotách.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700962	1 l	12
2700964	5 l	1
2700965	10 l	1
2700966	20 l	1
2700968	50 l	1



VLASTNOSTI

- bez obsahu chloridů
- nezkracuje dobu zpracovatelnosti
- urychluje nárůst počáteční pevnost
- zvyšuje celkovou pevnost
- testován podle ČSN EN 934-2, přísada urychlující tvrdnutí

POUŽITÍ:

Zdění, omítání a betonování při teplotách pod bodem mrazu – urychlovač tuhnutí do betonů, zdících malt – zkrácení doby potřebné pro dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti výrobků z betonu a železobetonu.

Finiš tmel



Vysoce kvalitní, jednosložkový tmel s vysokou soudržností. Vytváří pevný a velmi dobře brousitelný spoj. Vhodný jak na sádkokartony, tak jako plošná stěrka na omítky, zdivo, beton a další.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700361	1,5 kg	1
2700362	5 kg	1
2700363	18 kg	1



VLASTNOSTI

- bez obsahu rozpouštědel
- pro interiéry
- vysoká přilnavost k savým podkladům
- lehce zpracovatelný
- vytváří pevný a dobře brousitelný spoj

POUŽITÍ:

Pro tmelení spár a finální celoplošné tmelení sádkokartonových desek
 – velkoplošné vyrovnávání nerovností v omítce a hladkém betonu
 - opravy hrubých stěn z jádrových omítek, stěrek nebo po stržení tapet
 - opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádkokartonu.

Stavozim



Příseada do betonů a zdících malt k práci při nízkých teplotách.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700662	1 l	12
2700664	5 l	1
2700665	10 l	1
2700666	20 l	1
2700668	50 l	1



VLASTNOSTI

- bez obsahu chloridů
- nezkracuje dobu zpracovatelnosti
- zvyšuje celkovou pevnost
- testován podle ČSN EN 934-2, příseada urychlující tvrdnutí
- vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9004

POUŽITÍ:

Zdění, omítání a betonování při teplotách pod bodem mrazu – urychlovač tuhnutí do betonů, zdících malt - zkrácení doby potřebné pro dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti výrobků z betonu a železobetonu.

Maltočistič

Prostředek na čištění skvrn od vápna a cementu z betonu, kamene, cihelného zdiva, dlažby, dlaždic a keramiky.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700522	1 kg	12
2700524	5 kg	1



VLASTNOSTI

- účinný na cement a vápno
- oživuje vzhled zašlých povrchů
- vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001
- pro profesionální i spotřebitelské použití
- snižuje pracnost při úklidu obkládání a spárování

POUŽITÍ:

Čištění podkladů a povrchů od vápna, cementu a výkvětů - čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, obkladů, dlažby a keramiky.

Waterstop PROFI



Přípravek k hydrofobizaci (impregnaci) savých minerálních povrchů s hlubokou penetrací dodáván k okamžitému použití. Chrání povrch před nepříznivými povětrnostními vlivy (déšť, slunce, nečistoty).

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700561	1 kg	12
2700562	5 kg	1
2700564	10 kg	1
2700565	20 kg	1



VLASTNOSTI

- dlouhodobě omezuje nasákavost vody
- neobsahuje organická rozpouštědla
- zvyšuje odolnost vůči poškození mrazem
- suchý, nelepivý, paropropustný povrch
- zachovává původní vzhled, snižuje špinavost

POUŽITÍ:

Hydrofobizace nových i stávajících minerálních povrchů staveb – preventivní hydrofobizace savých stavebních hmot - vhodný na materiály jako beton, cihly, vápeno-pískové cihly, vláknocementové desky, přírodní pískovec, minerální omítky a další.

Výztužné vlákno 12 mm

Výztuž z PP (polypropylenových) vláken do betonů, malt apod. "Kari síť v sáčku" nebo jako perlínka do štukových omítek. Minimální zatížení konstrukce. Vhodné do betonových nebo anhydritových potěrů při podlahovém topení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2709002	0,9 kg	9
2709003	6 x 150 g (0,9 kg)	8



VLASTNOSTI

- zvyšuje přilnavost a zpracovatelnost směsi
- zamezuje vzniku smršťovacích trhlin a mikrotrhlin
- zabráňuje drolení betonu při používání
- prodlužuje životnost povrchu
- snadná a rychlá pokládka betonových podlah

POUŽITÍ:

Dokončovací práce ve stavbě, např. jako příměs do malt, potěrů, štuků a tmelů – opravy železobetonových konstrukcí - do cementových, polymerních nebo asfaltových jednosložkových či vicesložkových hydroizolací - výroba prefabrikovaného betonu.

Asfaltový penetrák



Jednosložkový přípravek na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem. Speciálně vyvinutý pro penetrace stavebních konstrukcí např. pod asfaltové hydroizolační pásy.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708521	4,5 kg	1
2708522	9 kg	1



VLASTNOSTI

- hluboká penetrační schopnost
- niveluje mikrotrhliny
- velmi snadno použitelný
- na suché a mírně vlhké podklady
- odolný vůči vodě, slabým kyselinám a zásadám

POUŽITÍ:

Hlubková penetrace betonových podkladů, eternitů, základů, podzemních částí staveb - penetrace stavební oceli, plechových a lepenkových krytin - podklad pro tepelně svařované bitumenové pásy.

Jednosložková hydroizolace



Tekutá jednosložková elastická hydroizolace určená především pro vytvoření bezesparé hydroizolační vrstvy na minerálních podkladech v interiéru i exteriéru. Ihned aplikovatelná.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2701420	2,5 kg	1
2701421	5 kg	1
2701422	15 kg	1



VLASTNOSTI

- hmota připravená k přímému použití
- vysoká schopnost překrytí trhlin
- snadno se nanáší
- vytváří velmi pružnou pro vodu nepropustnou membránu
- rychle tuhne, mrazuvzdorná

POUŽITÍ:

Jako plošná disperzní hydroizolace stavebních konstrukcí v interiéru i exteriéru - trvale pružná hmota na minerální podklady jako beton, cementové a vápenocementové omítky, sádkokarton - do vlhkých prostor jako jsou koupelny, sprchy, prádelny, ale i terasy, balkóny apod.

Tekutá lepenka



Cementová dvousložková hydroizolace, která tvoří trvale pružnou a vysoce přilnavou hmotu, odolnou proti hydrostatickým tlakům.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700334	4 kg	1
2700331	8 kg	1
2700332	20 kg	1



VLASTNOSTI

- odolává vysokým hydrostatickým tlakům
- vytváří vysoce pružnou hydroizolační membránu
- dlouhá životnost
- výborně se váže k betonu (i vlhkému), zdivu
- vysoká schopnost překrytí trhlin

POUŽITÍ:

Hydroizolační vrstvy na železobetonových a betonových konstrukcích, dále na soudržných vápenocementových omítkách nebo cihlovém zdivu – izolace balkónů, teras, garáží, koupelen a sprchových koutů proti povrchové vodě.

Asfaltový hydroizolační nátěr



Pružná nátěrová izolační hmota na bázi asfaltové disperze modifikované syntetickým kaučukem.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2708501	5 kg	1
2708502	10 kg	1



VLASTNOSTI

- na suché a mírně vlhké podklady
- zachovává si elasticitu i při nízkých teplotách
- neobsahuje rozpouštědla
- vysoký obsah kaučuku
- vhodný pro ruční i strojní nanášení

POUŽITÍ:

Celoplošné hydroizolační nátěry základových betonových desek a cementových potěrů – celoplošné hydroizolační nátěry podlah sklepů, garáží, teras, balkónů a podzemních částí budov – opravy bitumenových střešních krytin.

Maston spray SEAL 500 ml

Gumový těsnicí prostředek ve spreji.



Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2302027	šedý	6
2302028	černý	6
2302029	bílý	6
9909986	terracotta pálená cihla	6
9909987	tmavě hnědý	6

POUŽITÍ:

Použitelné pro kov, beton, vinyl, PVC a další plasty - utěsnění prasklin, trhlin, mezer a oděr - vhodný na střešní okna, ventilace, kanalizace, potrubí a okapy.

VLASTNOSTI

- snadno použitelný
- vynikající pružnost i při vysokých teplotách a UV záření.
- po zaschnutí přetíratelný jakoukoliv barvou
- utěsnění povrchu chrání před vlhkostí, rzí a korozí
- vysoké viskózní vlastnosti

Těsnicí pás pro hydroizolace

Pás s kaučukovým nástřikem odolávající alkáliím pro těsnění spár a trhlin ve stavebních konstrukcích v kombinaci s tekutými hydroizolacemi.



Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1500203	120 mm x 5 m	1
1500206	120 mm x 10 m	1
1500207	120 mm x 50 m	1

POUŽITÍ:


Trvale pružné utěsnění stykových a rohových spár, průchodů podlah a stěn - utěsnění rohových spár bazénů, nádrží, vodních jímek, koupelen, sprchových koutů - vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky nebo sádkartonové desky.

VLASTNOSTI

- vysoká pevnost
- velmi pružný
- pro trvale vlhké a mokré prostředí
- odolává širokému teplotnímu rozpětí
- dokonale utěsňuje aktivní i pasivní trhliny

Těsnicí roh pro tekutou lepenku

Pružné a trvalé utěsnění stykových a rohových spár ve stavebních konstrukcích v kombinaci s tekutými hydroizolacemi.



Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1500208	vnitřní 140 x 140 mm	25
1500209	vnější 140 x 140 mm	25

POUŽITÍ:

Trvale pružné utěsnění stykových rohových spár, průchodů podlah a stěn - utěsnění rohových spár bazénů, nádrží, vodních jímek, koupelen, sprchových koutů - stavba a renovace balkónů a teras.

VLASTNOSTI

- vysoce pružné
- odolné širokému tepelnému rozpětí
- pro trvale vlhké a mokré prostředí
- zajišťují dokonalé těsnění aktivních a pasivních trhlin
- odolné solím, zředěným zásadám i kyselinám

Bochemit Dřevosan PROFI

Profesionální vysoce účinný, koncentrovaný, vodou ředitelný, tekutý impregnační přípravek na bázi organických biocidních složek, který slouží k dlouhodobé preventivní ochraně stavebního dřeva proti škodlivému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. K ošetření až 66m² dřeva.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2701062	čirý 1 kg	8
2701064	čirý 5 kg	1
9901584	čirý 15 kg	1
9911245	čirý 25 kg	1
2701102	hnědý 1 kg	8
2701104	hnědý 5 kg	1
9901583	hnědý 15 kg	1
9911244	hnědý 25 kg	1
2701082	zelený 1 kg	8
2701084	zelený 5 kg	1
9901582	zelený 15 kg	1
9911243	zelený 25 kg	1



VLASTNOSTI

- vodou ředitelný
- dlouhodobá preventivní ochrana
- pro interiér i exteriér
- testován podle evropských technických norem
- vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 a 14004

POUŽITÍ:

Preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesářík krovový, červotoč a proti plísním – povrchové ošetření dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, zahradních staveb.

Bochemit Dřevosan

Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interiéru i exteriéru. 1 kg přípravku ošetří až 25 m².

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700102	čirý 1 kg	8
2700104	čirý 5 kg	1
9901588	čirý 15 kg	1
9911247	čirý 25 kg	1
2700122	hnědý 1 kg	8
2700124	hnědý 5 kg	1
9901589	hnědý 15 kg	1
9911246	hnědý 25 kg	1
2700112	zelený 1 kg	8
2700114	zelený 5 kg	1
9901590	zelený 15 kg	1
9911242	zelený 25 kg	1



VLASTNOSTI

- vodou ředitelný
- dlouhodobá preventivní ochrana
- pro interiér i exteriér
- testován podle evropských technických norem
- vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 a 14007

POUŽITÍ:

Preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesářík krovový, červotoč a proti plísním – povrchové ošetření dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, zahradních staveb.

Bochemit Plus I

Přípravek k likvidaci dřevokazného hmyzu v napadeném dřevě.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901360	1 kg	8
9901361	5 kg	1



VLASTNOSTI

- čtyřnásobná likvidace dřevokazného hmyzu
- preventivní ochrana proti dřevokaznému hmyzu
- určený pro interiér
- možnost ředění s vodou i lihem
- preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1 a 2

POUŽITÍ:

Pro povrchovou impregnaci řeziva, krovů a dalšího stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech - lze použít i v případě, kdy je nutná sanace dřevanapadeného dřevokazným hmyzem v kombinaci s preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu.

Bochemit proti plísním

Přípravek určený k odstranění plísní, hub, řas, lišejníků a kvasinek s okamžitým viditelným efektem a dezinfekčními účinky.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901462	500 ml	12



VLASTNOSTI

- účinný na plísně, řasy a lišejníky
- okamžitá likvidace plísní
- dezinfekční účinek
- nemá preventivní účinek
- vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001 a 14001

POUŽITÍ:

Používá se pro likvidaci plísní v koupelnách, kuchyních, obytných prostorách, prádelnách, sklepech, garážích, přístřešcích, hospodářských budovách, bazénech, saunách, komunální hygieně nebo skladovacích prostorách.

HOUTOLIE

Lazura s vysokým obsahem přírodního lněného oleje. Znamenitě penetruje a tím chrání dřevo v interiéru i exteriéru. Reguluje vlhkost a umožňuje mu volně dýchat.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
6101002	bezbarvý UV 0,75 l	3
6101003	bezbarvý UV 2,5 l	4
6101005	bezbarvý UV 5 l	1
6101121	104 dub královský 0,75 l	1
6101123	104 dub královský 2,5 l	1
6101125	104 dub královský 5 l	1
6101161	106 ořech brazilský 0,75 l	1
6101163	106 ořech brazilský 2,5 l	1
6101165	106 ořech brazilský 5 l	1
6101181	107 zlatý kaštan 0,75 l	1
6101183	107 zlatý kaštan 2,5 l	1
6101185	107 zlatý kaštan 5 l	1
6101201	108 palisandr argentinský 0,75 l	1
6101203	108 palisandr argentinský 2,5 l	1
6101205	108 palisandr argentinský 5 l	1



VLASTNOSTI

- intenzivní ochrana
- hluboká penetrace
- snadno se nanáší
- odolává povětrnostním podmínkám
- zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva

POUŽITÍ:

Pro terasová prkna, zahradní architekturu, zahradní nábytek z exotického dřeva, zahradní galanterie (zahradní domky, ploty, pergoly, altány atd.), zahradní nábytek, dřevěné fasádní prvky.

IMPRACHRON

Barevná penetrační lazura na bázi alkydové pryskyřice s přídavkem přírodního lněného oleje. Ideální pro ošetřování zahradní architektury (např. plotů, pergol, altánů, můstků apod.), zahradního nábytku nebo dřevěných fasádních prvků.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
6103233	106 ořech brazilský 2,5 l	1
6103253	108 palisandr argentinský 2,5 l	1
6103263	111 teak přírodní 2,5 l	1



VLASTNOSTI

- povlak se neodlupuje
- snadno se nanáší
- vysoká přilnavost ke dřevu
- reguluje vlhkost dřeva
- velká pružnost a trvanlivost nátosu

POUŽITÍ:

Na zahradní nábytek, dřevěné fasádní prvky, zahradní architekturu jako zahradní domky, ploty, pergoly nebo altány.

ECOLEUM

Hluboce penetrující přípravek na ochranu dřeva na bázi přírodního lněného oleje s vysokým obsahem pevných částic. Určený na neopracované dřevo. Vhodný také pro chemicky ošetřené dřevo.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
6100004	001 bezbarvý UV 2,5 l	4
6100044	225 tmavý teak 2,5 l	1



VLASTNOSTI

- dvojnásobná vydatnost oproti běžným výrobkům
- snadno se nanáší
- odolává povětrnostním podmínkám
- zvýrazňuje přírodní vzhled dřeva
- intenzivní ochrana

POUŽITÍ:

Ideální pro ošetřování zahradní architektury (zahradní domky, ploty, pergoly, altány, můstky apod.) a dřevěných fasádních prvků - na nehoblované dřevo, venkovní obklady, sruby, dřevěné šindele.

Membrána Corotop LIGHT 100

Třívrstvá, paropropustná - difúzní střešní membrána.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901536	75 m ²	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- obousměrně reguluje propustnost páry
- chrání tepelnou izolaci proti zvlhnutí
- třívrstvý výrobek s vysokou odolností proti stárnutí
- odolnost proti pronikání vody

POUŽITÍ:

Membrána určená pro střechy s neúplným bedněním - předběžné krytí šikmých, zateplených, větraných střech - pro většinu typů střešních krytin, zejména pod betonové střešní tašky - izolace proti větru v obkladovém systému (siding).

Membrána Corotop SMART 115

Třívrstvá, paropropustná membrána. Vyznačuje se prodlouženou životností ve srovnání s jinými membránami, které mají nízkou gramáž.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901537	75 m ²	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- reguluje propustnost vodní páry v obou směrech
- chrání tepelnou izolaci před vlhkostí
- třívrstvý výrobek s vysokou životností
- ochrana proti působení vnějších vlivů

POUŽITÍ:

Určená pro střechy s neúplným bedněním - předběžné krytí šikmých, zateplených, větraných střech - pro většinu typů střešních krytin, zejména pod betonové střešní tašky a plechové taškové krytiny.

Membrána Corotop CLASSIC 130

Třívrstvá difúzní membrána s vysokou odolností vůči mechanickému poškození umožňuje bezpečnou práci ve výškách bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901538	75 m ²	1
9901912	75 m ² s páskami	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- obousměrně reguluje propustnost páry
- chrání tepelnou izolaci proti zvlhnutí
- třívrstvá membrána odolává vlivům počasí a stárnutí
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození

POUŽITÍ:

Membrána je určena pro plně i částečně bedněné střechy - zakrytí tepelně izolovaných, větraných a šikmých střech - používá se pro většinu střešních krytin, především pod plechové, betonové a pálené krytiny - doporučeno pro obnovu střechy a podkrovní.

Membrána Corotop BLUE 140

Třívrstvá difúzní membrána. Pro své parametry velice oblíbená u profesionálních řemeslníků. Zajišťuje špičkovou kvalitu a životnost Vaší střechy a její bezpečnou montáž.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901539	75 m ²	1
9901577	75 m ² s páskami	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- obousměrně reguluje propustnost páry
- velmi odolná vůči mechanickému poškození
- odolná vůči UV záření a vysokým teplotám
- dobrá pevnost

POUŽITÍ:

Na střechy s plným bedněním - předběžné krytí šikmých, zateplených a větraných střech - pro většinu typů střešních krytin.

Membrána Corotop STRONG 160

Třívrstvá paropropustná membrána s vysokou gramáží a pevnou strukturou. Nepřetrhává se i při značném zatížení a zvýšeném tření. Z tohoto důvodu je doporučována zejména pro střechy s plným bedněním. Světlá barva odráží sluneční paprsky a zajišťuje lepší izolaci.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901540	75 m ²	1
9901578	75 m ² s páskami	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- obousměrně reguluje propustnost páry
- chrání tepelnou izolaci vůči ztrátám
- velmi trvanlivý
- odolný proti poškození

POUŽITÍ:

Membrána je určena pro plně i částečně bedněné střechy - zakrytí tepelně izolovaných, větraných a šikmých střech - používá se pro většinu střešních krytin, především pod betonové, plechové a pálené krytiny.

Membrána Corotop RED STRONG 180

Třívrstvá, velmi odolná a paropropustná membrána. Nejoblíbenější výrobek na trhu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901542	75 m ²	1
9901579	75 m ² s páskami	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- obousměrně reguluje propustnost páry
- chrání tepelnou izolaci vůči ztrátám
- výrobek s nejlepšími pevnostními parametry ve své třídě
- hlavní výrobek značky Corotop®

POUŽITÍ:

Membrána je určena pro plně i částečně bedněné střechy - zakrytí tepelně izolovaných, větraných a šikmých střech - používá se pro většinu střešních krytin, především pod betonové, plechové a pálené krytiny.

Membrána Corotop ULTRA 220

Třívrstvá, vysoce paropropustná membrána. Extrémně odolná.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901544	75 m ²	1
9901580	75 m ² s páskami	1



VLASTNOSTI

- minimalizuje tepelné ztráty
- reguluje propustnost vodní páry v obou směrech
- chrání tepelnou izolaci před vlhkostí
- extrémní odolnost proti všem druhům poškození
- odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám

POUŽITÍ:

Pro střechy s neúplným a plným bedněním - předběžné krytí šikmých střech s nízkým sklonem, zateplených a větraných střech - pro většinu typů střešních krytin, zejména pod keramické a betonové střešní tašky.

Membrána Corotop POWER 250

Třívrstvá, vysoce paropropustná membrána se speciální, protikondenzační strukturou. Chrání tepelnou izolaci a zaručuje její životnost a pevnost po dlouhou dobu. Díky použití speciálního jehlovaneho vlákna pohlcuje přebytek vodní páry.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901546	75 m ²	1
9901581	75 m ² s páskami	1



VLASTNOSTI

- kombinace velké odolnosti a vysoké paropropustnosti
- protikondenzační vrstva z jehlovaneho vlákna
- odolnost proti nejvyššímu zatížení
- mimořádná odolnost proti vnějším vlivům
- chrání tepelnou izolaci, zaručuje její životnost a pevnost

POUŽITÍ:

Pro střechy s neúplným a plným bedněním - předběžné krytí šikmých střech s nízkým sklonem, zateplených a větraných střech - pro většinu typů střešních krytin, zejména pod keramické a betonové střešní tašky.

Membrána Corotop MONO 330

Třívrstvá střešní membrána pro ploché střechy, která kombinuje dvě vrstvy polypropylenového vlákna s vysokou gramáží s vrstvou polyuretanového filmu a je vyrobena v procesu "hot melt". Vyznačuje se mimořádně vysokou odolností proti mechanickému poškození.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901547	37,5 m ²	1
9911414	37,5 m ²	1



VLASTNOSTI

- vysoce odolná vůči UV záření
- mimořádná odolnost proti vysokému zatížení
- minimalizuje tepelné ztráty
- chrání tepelnou izolaci před vlhkostí
- vysoká paropropustnost


POUŽITÍ:

Na střechy s plným bedněním - předběžné krytí šikmých, zateplených a větraných střech - pro většinu typů střešních krytin.

Membrána Corotop METAL 440

Třívrstvá parotěsná tzv. těžká membrána, která je z vnější strany opatřena speciálně provázanou drenážní vrstvou zajišťující provětrání a odvod kondenzátu a termoreflexní vrstvou zabráňující přehřívání konstrukce. Tato membrána je vhodná především pro plechové falcované a klik (click) krytiny.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901548	37,5 m ²	1



VLASTNOSTI

- chrání plechovou krytinu proti korozi
- potlačuje zvuky způsobené povětrnostními podmínkami
- zajišťuje větrání střech krytých plochých plechem
- zabráňuje přehřátí střešní membrány
- snadná montáž

POUŽITÍ:

Pod střešní krytiny z plochých plechů pokládány na bednění větraných a nevětraných střech - na šikmé střechy kryté plechovou krytinou - doporučeno pod plechové falcované krytiny (také klik-klak spoje), ale i pod střešní šablony.

M1 FOL 110

Parotěsná vícevrstvá PE fólie zpevněná mřížkou v šíři 1,5 m a plošnou hmotností 110 g/m².

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0405100	15 m ²	1
0405110	30 m ²	1
9901847	75 m ²	1



VLASTNOSTI

- vícevrstvá fólie zpevněná mřížkou
- pro střechy a svislé konstrukce
- zabráňuje pronikání vodní páry do tepelných izolací
- lze jednoduše upevnit a spojovat pomocí lepicích pásek
- plošná hmotnost 110 g/m²

POUŽITÍ:

Jako parozábrana pro šikmé i ploché střechy, také pro svislé konstrukce stěn.

M1 FOL 170ALU

Parotěsná zábrana s termoreflexní hliníkovou vrstvou zpevněná perlínkou v šíři 1,5 m a plošnou hmotností 170 g/m².

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0405103	15 m ²	1
0405113	30 m ²	1
9901850	75 m ²	1



VLASTNOSTI

- úplná větrotěsnost
- pro střechy a svislé konstrukce
- velmi vysoké parotěsní vlastnosti
- lze jednoduše upevnit a spojit pomocí lepicích pásků
- plošná hmotnost 170 g/m²

POUŽITÍ:

Jako parozábrana pro šikmé i ploché střechy, také pro svislé konstrukce stěn.

Fasádní membrána Corotop OPEN UV

Fasádní membrána vyrobená pro použití ve stěnových konstrukcích s provětrávanými fasádami s otevřenými spárami, do šířky 5 cm a s maximálním podílem spár na povrchu až 40 %.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911337	75 m ²	1



VLASTNOSTI

- zvýšená třída reakce na oheň
- chrání fasádu budovy a zvyšuje její životnost
- minimalizuje tepelné ztráty zdí
- zvyšuje energetickou úsporu budovy
- odolává UV

POUŽITÍ:

Na venkovní stěnové konstrukce, dřevěné i kovové rámové systémy - na vnitřní srubové stěny - na otevřené fasády - v systémech odvětrávaných fasád.

Fasádní membrána Corotop OPEN 200

Dvouvrstvá fasádní membrána z polypropylenového vlákna pokrytého polyuretanovým filmem určená především pro dřevěné fasády.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901576	75 m ²	1



VLASTNOSTI

- chrání fasádu budovy a zvyšuje její odolnost
- zvyšuje úsporu energie
- snižuje tepelné ztráty
- snadná a rychlá montáž
- odolnost proti UV záření 6 měsíců

POUŽITÍ:

Vnější stěny budov skeletové konstrukce (dřevěné, ocelové) a domů izolovaných vlnou - vnitřní stěny srubů - v systémech větraných fasád - pod obklad (dřevěný, PVC, skleněných vláken atd.)

Páska membrána Corotop BAND

Jednostranná páska vyrobená z vysoce paropropustné membrány a akrylátové disperze. Pro dokonalé spojení, opravu a prostupy při zachování parametrů membrány.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901562	60 mm x 25 m	10
9911421	50 mm x 25 m	6



VLASTNOSTI

- vysoká paropropustnost
- efektivně opravuje a lepí mechanické poškození
- používá se pro lepení hladkých i drsných povrchů
- odolává různým povětrnostním podmínkám
- odolná proti UV záření

POUŽITÍ:

Pro lepení výrobků na bázi polypropylenu - pro opravy polypropylenových membrán.

Páska oboustranná Corotop MIX

Oboustranná vysoce lepicí páska vyrobená z akrylátové disperze vyztužené polyesterovými vlákny. Pro dokonalou montáž a opravy membrán.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911415	20 mm x 25 m	15
9911416	20 mm x 50 m	15
9911417	40 mm x 25 m	7



VLASTNOSTI

- vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
- vysoká lepicí síla
- zajišťuje těsnost proti větru, vodě a vlhkosti
- univerzální - lepí na hladké i drsné povrchy
- odolává procesům stárnutí

POUŽITÍ:

Prospojování střešních membrán a fólií, parotěsných a stavebních fólií, parozábran - pro spojování fólie s plasty, betonem, dřevem a kovem.

Páska opravná Corotop FIX

Univerzální jednostranná parotěsná lepicí páska pro lepení a opravy střešních membrán a dalších stavebních výrobků na bázi polypropylenu. Vhodná pro povrchy jako je např. dřevo, cihly a hladký beton. Vyrobená z polyetylenové fólie a akrylátového lepidla.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911423	50 mm x 25 m	6



VLASTNOSTI

- vysoká lepicí síla
- roztažitelná
- vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
- odolná vůči UV záření
- odolává procesům stárnutí

POUŽITÍ:

Univerzální opravy střešních membrán - pro lepení a opravy polypropylenových a polyetylenových fólií - pro spojování fólie s plastovými, betonovými a dřevěnými prvky - pro použití uvnitř stavebních konstrukcí.

Páska opravná Corotop FIX PRO

Univerzální opravná parotěsná jednostranná lepicí páska složená z polyethylenové fólie, vyztužené polyesterovým vláknem a vylepšeného akrylátového lepidla. Pro lepení a opravy střešních membrán a dalších stavebních výrobků na bázi polypropylenu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911424	60 mm x 25 m	5



VLASTNOSTI

- extrémně vysoká počáteční přilnavost
- tříměsíční odolnost proti UV záření
- vysoká přilnavost po fixaci
- vysoká odolnost proti ztíženým podmínkám
- odolává procesům stárnutí

POUŽITÍ:

Pro spojování a opravy střešních a fasádních membrán - parotěsné polypropylenové a polyethylenové fólie - pro spojování fólie s plastovými, betonovými a dřevěnými prvky - pro vnitřní i venkovní použití.

Páska expanzní CoroPRESS černá

Samolepicí kompresní páska z elastické polyuretanové pěny.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901669	20 x 8/40 mm x 5 m	10
9911113	20 x 10/50 mm x 5 m	10



VLASTNOSTI

- pro utěsnění míst vyžadující odolnost proti působení větru
- přizpůsobuje se nerovnostem povrchu, absorbuje pohyby spojů
- pětinasobná expanzní schopnost
- chemicky neutrální
- odolná UV záření a povětrnostním podmínkám.

POUŽITÍ:

Expanzní páska pro utěsnění úkosů, úžlabí, střešních hřebenů, dilatací a mezer - pro styk se stavebními materiály.

LEPIDLA

MEGA-FIX lepidlo na bázi MS Polymeru 290 ml

Vysokopevnostní HIGH TACK lepidlo na bázi MS polymeru s extrémní počáteční přídržností. Úžasně lepí většinu materiálů. Oblíbený pro lepení podlahových lišt, zrcadel, obkladů atd. Odolný proti vodě, UV, plísním i chlóru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710261	bílý	12



VLASTNOSTI

- okamžitě a snadno použitelný
- nahrazuje šrouby, hřebíky, nýty
- vysoká konečná přídržnost - až 22 kg/cm²
- rychle vytvrzuje, trvale elastický spoj
- vysoká odolnost vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům

POUŽITÍ:

Univerzální použití - montážní lepidlo pro lepení betonu, kamene, keramických dlaždic, smaltu, dřeva, sádky, zrcadel, polykarbonátu, polystyrenu, polyuretanu, PVC, nerez, barevných kovů, plastů a dalších mater - vodotěsné spoje v interiéru i exteriéru.

Sekundové lepidlo PLATO SLON

Sekundové lepidlo pro univerzální použití na platě 12 ks x 3 g.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0100011	3 g x 12 ks	24



VLASTNOSTI

- velká pevnost
- velmi rychlé tuhnutí
- pro téměř všechny druhy materiálů
- neobsahuje rozpouštědla
- lepí savé i nesavé hladké povrchy

POUŽITÍ:

Pro univerzální použití - účinné pouze při lepení úplně čistých, odmaštěných povrchů - vytváří nejsilnější možnou vazbu mezi dobře přiléhajícími neporézními povrchy jako je kaučuk, kovy, plasty, sklo atd.

Supercement

Kontaktní univerzální lepidlo s vysokou pevností na bázi chloroprenového kaučuku.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0100005	40 ml tuba	140



VLASTNOSTI

- snadná roztíratelnost
- vysoká pevnost a teplotní odolnost až 110 °C
- trvale pružný a voděodolný spoj
- snížený obsah aromátů
- vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001

POUŽITÍ:

Univerzální kontaktní lepidlo pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem (pryž, kůže, PVC, koženka, dřevo, kovy) - lepení podlahových lišt a hran schodů, plošné lepení pryže a měkkého PVC.

Superfix Vinyl sada

Praktická sada na lepení výrobků z měkkého PVC.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700023	25 ml + fólie	24



VLASTNOSTI

- sada na lepení výrobků zejména z měkkého PVC
- možnost lepení i pod vodou
- velmi účinné
- velmi nízká aktivací teplota
- světle stabilizované

POUŽITÍ:

Na lepení výrobků z měkkého PVC, např. nafukovacích bazénů, míčů, plovacích kol, pláštěnek, člunů, matrací - vhodné na většinu oprav.

Superfix

Montážní lepidlo pro lepení neměkčeného PVC - novoduru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700032	130 ml tuba	81



VLASTNOSTI

- lepí kůži, gumu, plasty, kovy, textil, dřevo, papír atd.
- profesionální
- pro řemesla a služby

POUŽITÍ:

Lepení materiálů z neměkčeného polyvinylchloridu - montážní lepidlo pro lepení plastových trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů, okapů apod.

Lepidlo frog

Lepidlo na bázi polyuretanového kaučuku určené k lepení měkčeného PVC i pod vodou (bazénové fólie, nafukovací produkty) a dále především v obuvnictví.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700022	25 ml tuba	54



VLASTNOSTI

- kontaktní lepidlo určené pro široké použití
- lepí měkčené PVC
- připraveno k okamžitému a snadnému použití
- lepí kůži, pryž, textil, papír i jiné plasty (kromě PE a PP)
- lze lepit i pod vodou

POUŽITÍ:

Lepení dětských hraček z měkčeného PVC, fóliových bazénů, míčů apod. - opravy obuvi (ušňové, PVC, PUR, halogenovaný TPE, pryžové podešve s usňovým či syntetickým svrškem).

Sada na lepení kol FORCE 5

Pěti dílná cyklosada na opravu duší. Obsahuje 1x lepidlo + 1x smrkový papír + 5x záplatu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901920	5 dílná sada	50



VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- kompaktní a přenosná
- záplaty jsou vysoce odolné vůči opotřebení

POUŽITÍ:

Cyklosada na opravu duší.

Sada na lepení kol FORCE 7

Sedmi dílná cyklosada na opravu duší. Obsahuje 1x lepidlo + 1x smirkový papír + 7x záplatu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901367	7 dílná sada	50



VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- kompaktní a přenosná
- záplaty jsou vysoce odolné vůči opotřebení

POUŽITÍ:

Cyklosada na opravu duší.

OUTDOOR GRIP lepidlo na matrace a rafty

Speciální lepidlo pro rychlé lepení a opravy outdoorového vybavení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700162	15 g + záplata	1



VLASTNOSTI

- dobře se vsakuje do porézních materiálů, tkanin a nití
- výborné vlastnosti
- umí zacelit i díru po proříznutí kusu látky
- dokáže slepit roztrženou tkaninu tzv. spojem natupo
- hodí se na všechny známé „outdoorové“ textilie

POUŽITÍ:

Speciální lepidlo pro rychlé lepení a opravy outdoorového vybavení.

Smalt na opravy koupelnových van

Lak k opravám poškozených smaltovaných povrchů.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700081	8 g tuba	1



VLASTNOSTI

- snadná aplikace
- po aplikaci vytváří odolnou vrstvu
- rychle schne
- zanechává hladký a lesklý povrch

POUŽITÍ:

K opravám poškozených smaltů tedy např. opravy koupelnových van, umyvadel, praček, ledniček.

Disperzní lepidlo pro kutily

Univerzální lepení dřevěných produktů a papíru v domácnostech, kancelářích, školách, papírovém modelářství.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700175	150 g	58
0700176	250 g	20



VLASTNOSTI

- okamžité a snadné použití
- odolává občasně zvýšené vlhkosti
- nehořlavé, nevýbušné
- neobsahuje rozpouštědla, mísitelné s vodou
- dobrá počáteční přilnavost

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu jako dřevo, textil, kůže, karton apod. - výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva – univerzální lepení v domácnostech, kancelářích, školách, papírovém modelářství.

Disperzní lepidlo D1 PROFI

Disperzní PVA lepidlo pro lepení papíru a měkkého dřeva do interiéru s odolností vůči vlhkosti D1. Vhodný pro styk s potravinami a pro středně namáhané spoje.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700190	1 kg	12
0700187	5 kg	1
0700188	10 kg	1
0700189	30 kg	1



VLASTNOSTI

- okamžité a snadné použití
- nehořlavé a nevýbušné
- neobsahuje rozpouštědla
- mísitelné s vodou
- odolává občasně zvýšené vlhkosti

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu jako dřevo, textil, kůže, karton apod. - výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva – univerzální lepení v domácnostech, kancelářích, školách, papírovém modelářství.

Disperzní lepidlo D2 PROFI

Disperzní PVA lepidlo se zvýšenou odolností proti vlhkosti D2. Ideální pro měkké i tvrdé dřevo v interiéru, výrobu nábytku a v papírenském průmyslu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700184	150 g	58
0700185	250 g	20
0700178	500 g	20
0700179	1 kg	12
0700180	5 kg	1
0700181	10 kg	1
0700186	30 kg	1



VLASTNOSTI

- okamžité a snadné použití
- odolává občasně zvýšené vlhkosti
- po vytvrzení vzniká transparentní pružně tvrdý spoj
- nehořlavé, nevýbušné
- pro měkké i tvrdé dřevo

POUŽITÍ:

Lepení dřeva v kategorii D2 - montážní lepení, dýhování menších ploch
- lepení různých materiálů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu - výroba nábytku a bytových doplňků z měkkého dřeva
- lepení na překližky, dřevotřískové desky, OSB desky.

Disperzní lepidlo D3 PROFÍ



Disperzní PVA lepidlo D3 pro profesionální použití s vysokou odolností proti vlhkosti. Vhodné pro interiér i exteriér. Lepí měkké i tvrdé dřevo. Ideální lepení oken, dveří, zárubní.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700183	150 g	58
0700152	250 g	20
0700153	500 g	20
0700154	1 kg	12
0700159	5 kg	1
0700157	10 kg	1
0700158	30 kg hobok s výpustí	1



VLASTNOSTI

- okamžité a snadné použití
- transparentní spoj, odolává stárnutí
- nehořlavé, nevýbušné
- dobrá přídržnost k dřevěným povrchům
- pro měkké i tvrdé dřevo

POUŽITÍ:

Lepení dřeva v kategorii D3 - lepení oken a dveří včetně obložkových zárubní, schodišť, zábradlí, nábytku - lepení plovoucích laminátových a dřevěných podlah z měkkého i tvrdého dřeva - lepení různých podkladů, kde alespoň jedna plocha je ze savého materiálu.

Polyuretanové lepidlo D4 profí



Voděodolné polyuretanové profí lepidlo na dřevo, kategorie odolnosti D4. Pro lepení obtížně lepitelných truhlářských dílů.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700171	250 g	24
0700172	500 g	20
0700173	5 kg	1



VLASTNOSTI

- připraveno k okamžitému použití
- do interiéru i exteriéru
- neobsahuje rozpouštědla ani plniva
- vysoká tepelná odolnost, vysoká pevnost
- vysoká přilnavost k většině podkladů lepených k sobě

POUŽITÍ:

Lepení obtížně lepitelných truhlářských dílů jako např. nesavých lakovaných ploch polyuretanovými nebo polyesterovými laky - lepení plovoucích laminátových a dřevěných podlah - lepení různých podkladů, kde alespoň jedna strana obsahuje přirozenou vlhkost.

VINALEP 900M snížená viskozita

Základní lepidlo na papír a karton.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700134	5 kg	1



VLASTNOSTI

- trvale pružný spoj
- spoj je odolný proti vodě
- nehořlavé
- ekologické
- zdravotně nezávadné

POUŽITÍ:

Disperzní lepidlo pro lepení neupraveného papíru, kartonu a lepenky a pro kaširování papíru.

ALKAPREN 50 PLUS bez toluenu

Kaučukové lepidlo na lepení savých materiálů s nesavými.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2501051	50 ml tuba	40
2501052	0,5 l (350 g)	12
2501053	1 l (0,9 kg)	6
2501054	5 l (3,6 kg)	1



VLASTNOSTI

- univerzální
- chloroprénový kaučuk
- lepí savé i nesavé materiály
- kontaktní
- dobrá konzistence

POUŽITÍ:

Lepení savých materiálů s nesavými jako například guma-beton, kůže-guma, umakart-dřevo – lepení střešních gumových, hydroizolačních fólií k betonu, CETRIS-deskám, bitumenovým fóliím apod.

ALKAPREN 25 PLUS bez toluenu

Kaučukové lepidlo určené na lepení materiálů s nesavým povrchem.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2501001	50 ml tuba	40
2501002	0,5 l (350 g)	12



VLASTNOSTI

- rozpouštědlové
- chloroprénový kaučuk
- lepí nesavé materiály
- kontaktní
- dobrá konzistence

POUŽITÍ:

Lepení materiálů s nesavým povrchem navzájem jako například gumy na gumu, kovy, sklo, apod.

TAPOSA lepidlo na tapety

Lepidlo k lepení papírových tapet.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700011	1 l	12



VLASTNOSTI

- vyznačuje se vysokou účinností
- obzvláště vysoká přilnavost
- vynikající vlastnosti usnadňující lepení
- protiplísňový efekt
- při zasychání nezanechává stopy

POUŽITÍ:

K lepení papírových tapet na omítku, olejové a latexové nátěry, dřevo apod.

PŘÍPRAVA POVRCHU PRO LEPENÍ

Isopropanol (čistič IPA) Cramolin

IPA je 99,9% isopropylalkohol a neobsahuje žádná přidaná barviva nebo vonné látky. Výsledkem je rychlé odpařování beze zbytků a nezanechává žádné nepříjemné zápachy. Isopropanol je ideální pro řadu aplikací v domácnosti, lékařství, průmyslu nebo dílnách.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0702821	400 ml sprej	12



VLASTNOSTI

- univerzální
- ambivalentní charakter
- vhodný pro téměř všechny povrchové materiály
- jemný
- šetrný k ošetřovaným povrchům

POUŽITÍ:

Účinné čištění povrchů jakéhokoliv druhu u elektronických a mechanických konstrukčních prvků a vybavení - k odstranění zbytků po pájení, tavidel, pájecí pasty, k čištění sitotiskových šablon – vhodný pro čištění hodin, přesných nástrojů a citlivých optických přístrojů.

Isopropanol (čistič IPA)

IPA je 99,9% isopropylalkohol a neobsahuje žádná přidaná barviva nebo vonné látky. Výsledkem je rychlé odpařování beze zbytků a nezanechává žádné nepříjemné zápachy. Isopropanol je ideální pro řadu aplikací v domácnosti, lékařství, průmyslu nebo dílnách.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901208	1 l	1



VLASTNOSTI

- univerzální
- jemný
- ambivalentní charakter
- nenarušuje ošetřované materiály
- vhodný pro téměř všechny povrchové materiály

POUŽITÍ:

Účinné čištění povrchů jakéhokoliv druhu u elektronických a mechanických konstrukčních prvků a vybavení - k odstranění zbytků po pájení, tavidel, pájecí pasty, k čištění sitotiskových šablon – vhodný pro čištění hodin, přesných nástrojů a citlivých optických přístrojů.

TAV X80 tavná lepicí pistole velká

Tavná lepicí pistole v ergonomickém provedení s příkonem 55 W pro tavné tyčinky o průměru 11 mm balená v plastovém blistru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500007	pro 11 mm tyčinky	24



VLASTNOSTI

- rychlé a spolehlivé spojení dílů
- jednoduchá a rychlá aplikace
- ideální pro lepení různých druhů materiálů
- chráněná špička zabráňující úkapům
- úsporná spoušť - dávkování

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, jako např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika apod. - ideální pro lehké užitkové práce - lepení židlí, nábytku, koberců do aut, dlaždic, pletiva, hraček či rozbitých dekorativních předmětů.

TAV 50 tavná lepicí pistole velká

Tavná lepicí pistole s garancí kvality (3 roky), příkonem 55 W pro tavné tyčinky o průměru 11 mm balená v plastovém blistru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500001	pro 11 mm tyčinky	24



VLASTNOSTI

- lehký kompaktní design
- tepelně odolné pouzdro
- s garancí kvality - prodloužená záruka 3 roky.
- dodávána se stojánkem
- 2 ks tavného lepidla zdarma

POUŽITÍ:

Ideální pro Vaše kreativní práce, opravy dětských hraček, umožňuje zalepit netěsnosti, přilepit koberce do aut a další - s touto pistolí slepíte bez problémů papír, karton, dřevo, umělou hmotu, keramiku, textil a přírodní materiály.

TAV 15 tavná lepicí pistole malá

Tavná lepicí pistole s garancí kvality (3 roky), příkonem 20 W pro tavné tyčinky o průměru 7 mm balená v plastovém blistru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500002	pro 7 mm tyčinky	48



VLASTNOSTI

- lehký kompaktní design
- tepelně odolné pouzdro
- s garancí kvality - prodloužená záruka 3 roky.
- dodávána se stojánkem
- 3 ks náplně zdarma

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, jako např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika apod. - ideální pro lehké užitkové práce - lepení židlí, nábytku, koberců do aut, dlaždic, pletiva, hraček, rozbitých dekorativních předmětů atd.

Tavná lepicí pistole MAGENTA L

Designová tavná lepicí pistole s příkonem 70 W. Určená pro tavné tyčinky o průměru 11 mm.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9910873	pro 11 mm tyčinky	24



VLASTNOSTI

- lehký kompaktní design
- tepelně odolné pouzdro
- integrovaný odkládací stojánek
- příkon až 70 W
- ideální pro menší užitkové práce

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, jako např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika apod. - ideální pro lehké užitkové práce – lepení židlí, nábytku, koberců do aut, dlaždic, pletiva, hraček či rozbitých dekorativních předmětů.

Tavná lepicí pistole MAGENTA S

Designová tavná lepicí pistole s příkonem 25 W. Určená pro tavné tyčinky o průměru 7 mm.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9910874	pro 7 mm tyčinky	48



VLASTNOSTI

- lehký kompaktní design
- tepelně odolné pouzdro
- integrovaný odkládací stojánek
- ergonomické provedení
- ideální pro menší užitkové práce

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, jako např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika apod. - ideální pro lehké užitkové práce – lepení židlí, nábytku, koberců do aut, dlaždic, pletiva, hraček či rozbitých dekorativních předmětů.

Tavná lepicí pistole Jana - velká

Kvalitní designová tavná lepicí pistole s krásným květinovým vzorem a prodlouženou zárukou na 3 roky. Určená pro tavné tyčinky o průměru 11 mm.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500011	pro 11 mm tyčinky	24



VLASTNOSTI

- lehký kompaktní design
- tepelně odolné pouzdro
- prodloužená záruka 3 roky
- krásný květinový vzor
- ideální pro lehké užitkové práce

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, jako např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika apod. - ideální pro lehké užitkové práce – lepení židlí, nábytku, koberců do aut, dlaždic, pletiva, hraček či rozbitých dekorativních předmětů.

Tavná lepicí pistole Lenka - malá

Kvalitní designová tavná lepicí pistole s krásným květinovým vzorem a prodlouženou zárukou na 3 roky. Určená pro tavné tyčinky o průměru 7 mm.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500012	pro 7 mm tyčinky	48



VLASTNOSTI

- lehký kompaktní design
- tepelně odolné pouzdro
- prodloužená záruka 3 roky
- krásný květinový vzor
- ideální pro lehké užitkové práce

POUŽITÍ:

Lepení různých materiálů, jako např. dřevo, některé kovy, umělá hmota, textilie, papír, lepenka, keramika apod. - ideální pro lehké užitkové práce – lepení židlí, nábytku, koberců do aut, dlaždic, pletiva, hraček či rozbitých dekorativních předmětů.

Tavné tyčinky PAK 01 čiré

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11 mm dodávaná v blistrovém balení po 12-ti kusech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500062	12 ks 11 x 200 mm	36



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 01 černé

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11 mm dodávaná v blistrovém balení po 12-ti kusech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500066	12 ks 11 x 200 mm	36



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 01 barevný mix

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11 mm dodávaná v blistrovém balení po 12-ti kusech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500070	12 ks 11 x 200 mm	36



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 01 barevný mix JARO

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11 mm dodávaná v blistrovém balení po 10-ti kusech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500072	10 ks 11 x 200 mm	36



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře


POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 01 třpytivé glitter

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11 mm dodávaná v blistrovém balení po 10-ti kusech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9908519	10 ks 11 x 200 mm	36



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 01 barevný mix PODZIM

Tavná lepicí tyčinka o průměru 11 mm dodávaná v blistrovém balení po 10-ti kusech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500071	10 ks 11 x 200 mm	36



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 02 čiré

Tavná lepicí tyčinka o průměru 7 mm dodávaná v blistrovém balení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0500061	30 ks 7 x 100 mm	63



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Tavné tyčinky PAK 03 čiré

Tavná lepicí tyčinka o průměru 7 mm dodávaná v blistrovém balení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901221	12 ks 7 x 100 mm	156



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce kvalitní
- rychlé tavení a zasychání
- bez zápachu a kouře

POUŽITÍ:

Tavné lepidlo lepicí hračky, ozdoby, plasty, kov, dřevo, látky, keramiku, lepenku, papír, textilie apod.

Maskovací páska 60 °C

Krepová maskovací páska - teplotní odolnost do 60 °C.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1700051	19 mm x 50 m	48
1700052	25 mm x 50 m	36
1700053	30 mm x 50 m	32
1700054	38 mm x 50 m	24
1700055	50 mm x 50 m	24
1700056	75 mm x 50 m	16



VLASTNOSTI

- okamžité a snadné použití
- přilnavost k většině materiálů
- odolná vůči teplotním změnám, barvám, rozpouštědlům
- nezanechává stopy lepidla
- lepidlo na bázi kaučukové pryskyřice

POUŽITÍ:

Ochrana materiálů ve stavebnictví, průmyslu i domácnostech před poškozením nebo mechanickým zašpiněním - velmi vhodná při malířských, natěračských nebo lakýrnických pracích - zakrytí při tmelení, lepení, čištění apod.

PVC UV páska drsná

Tzv. "okenní páska" z měkčeného drážkovaného PVC s UV filtrem opatřena speciálním souvislým lepidlovým pryžovým filmem (pro profesionální použití). Lehce odtržitelná.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1700131	50 mm x 33 m	36
1700132	38 mm x 33 m	48



VLASTNOSTI

- široké uplatnění ve stavebnictví a průmyslu
- přilnavá k většině materiálů
- odolná vůči teplotním změnám, barvám, rozpouštědlům
- vhodná i pro dlouhodobé použití
- vynikají protisklizové vlastnosti

POUŽITÍ:

Pro ochranu dřevěných a kovových povrchů při výrobě, montážích oken a dveří (před PUR pěnou) a při omítání.

Fasádní páska oranžová

Profi fasádní a malířská páska, odolná UV záření. Do týdne lehce odstranitelná bez zanechání lepidla. Ideální pro maskování drsných zděných povrchů.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901913	48 mm x 25 m	30
9901914	48 mm x 25 m	24



VLASTNOSTI

- velmi pevná
- navržena pro nerovný povrch
- odolná vůči vlhkosti
- snadné přetržení
- drží na omítkce, cihle i betonu

POUŽITÍ:

Určený pro maskování drsných zděných povrchů.

Maskovací páska WASHI 120 °C

Washi papírová páska vyrobená z rýžového papíru, opatřená vodním akrylovým lepidlem pro precizní malování.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911277	24 mm x 50 m	150



VLASTNOSTI

- snadno se trhá
- nezanechává zbytky lepidla
- výborná přilnavost
- vysoká teplotní odolnost
- voděodolná

POUŽITÍ:

Profesionální maskovací páska pro precizní vnitřní nebo venkovní maskování nábytku, dřevěných výrobků, hudebních nástrojů, sportovního vybavení, dekorací, kovových, gumových a plastových dílů.

TESA 04323 maskovací páska

Víceúčelová krepovaná papírová maskovací páska odstranitelná do 3 dnů.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
5900411	15 mm x 50 m	120
5900410	19 mm x 50 m	96
5900406	25 mm x 50 m	72
5900409	30 mm x 50 m	60
5900404	38 mm x 50 m	48
5900405	50 mm x 50 m	36



VLASTNOSTI

- odtrhnutelná rukou
- zachycuje barvu
- tvoří ostré barevné přechody
- přizpůsobivá
- přírodní kaučové lepidlo

POUŽITÍ:

Páska je vhodná pro všeobecné použití: maskování, fixaci, těsnění, uzavírání lehkých užitkových balení atd.

TESA 04317 maskovací krepová páska do 80 °C

Jemně krepovaná papírová maskovací páska.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911407	19 mm x 50 m	96
5905001	30 mm x 50 m	60



VLASTNOSTI

- odolnost proti mokrému pískování
- tenká
- teplotní odolnost do 80 °C
- pružná
- přírodní kaučové lepidlo

POUŽITÍ:

Papírová maskovací páska - můžete použít na lakovaném kovu, gumě, skle a chromovaných dílech.

TESA 04319 maskovací na záhyby

Silně krepovaná papírová maskovací páska pro malování i balení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
5900461	19 mm x 25 m	96
5900465	50 mm x 50 m	36



VLASTNOSTI

- odtrhnutelná rukou
- zachycuje barvu
- vhodná pro hrubé povrchy
- všeobecné použití v různých oblastech
- dobrá lepidlost

POUŽITÍ:

Je obzvláště vhodná pro maskování při lakování, pro uzavírání a svazkování a stejně tak pro ochranu okrajů papírových rolí.

TESA 04341 pružná maskovací páska do 140 °C

Teplotně odolná maskovací páska pro lakování s následným sušením až do 140 °C.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
5901910	25 mm x 50 m	72



VLASTNOSTI

- velmi pružná
- flexibilní
- teplotní odolnost do 140 °C
- vynikající adheze
- odolnost ve stříhu

POUŽITÍ:

Maskovací páska pro lakování.

Kobercová páska oboustranná s PP nosičem

Kobercová páska s polypropylenovým nosičem pro lepení a upevňování koberců.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1700082	50 mm x 10 m	60
1700083	50 mm x 25 m	30



VLASTNOSTI

- dobrá odolnost vůči vodě
- flexibilní a přizpůsobivá
- dobrá účinnost při nízkých teplotách
- skvělá přilnavost
- dobrá pevnost

POUŽITÍ:

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum nebo umakart.

Kobercová páska oboustranná s tex. nosičem

Kobercová páska s textilním nosičem pro lepení a upevňování koberců. Určeno pro fixaci zátěžových koberců.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1700093	50 mm x 25 m	30



VLASTNOSTI

- dobrá odolnost vůči vodě
- flexibilní a přizpůsobivá
- dobrá účinnost při nízkých teplotách
- skvělá přilnavost
- díky textilnímu nosiči je páska pružná

POUŽITÍ:

Pro lepení a upevňování koberců zvláště na nesavé podklady, jako je např. dlažba, linoleum nebo umakart. Vhodná také pro lepení lehkých tabulí, nápisů nebo plakátů.

Vodotěsná páska na opravy FLEX

Vodotěsná velmi silná záplata s vysokou adhezí, která opraví, zalepí a utěsní široké spektrum materiálů. Páska se snadno přizpůsobí lepenému tvaru a povrchu, utěsní vodu, vlhkost a vzduch. Lepí i pod vodou.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911279	100 mm x 1,5 m bílá	72
9911296	100 mm x 1,5 m černá	72
9911297	100 mm x 1,5 m transparentní	72



VLASTNOSTI

- vynikající lepidlost, velmi pevná
- snadno se používá, lze zkrátit na požadovanou délku
- utěsní vlhkost, vodu, vzduch
- s nánosem akrylového lepidla na vodní bázi
- šetrná k životnímu prostředí

POUŽITÍ:

Oprava netěsností – záplatování, lepení, utěšňování - na hladké povrchy - potrubí, hadice, plast, PVC, sklo, dlaždice, ocelové potrubí - opravy vodovodního potrubí, netěsných nádob - dřevě kýmle, autoplachty, party stany, plastové bazény, lodě, nádrže na vodu.

Metalizovaná páska

Jednostranně lepidlá, velmi jemná metalizovaná polypropylenová páska, opatřena souvislým, tepelně odolným filmem. Určena pro interiérové aplikace, odolná vůči mrazu a UV záření.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1704031	48 mm x 50 m	96



VLASTNOSTI

- velmi pevná
- velice dobrá tažnost
- dobrá přilnavost ke kovům
- jemná
- odolná vůči mrazu a UV záření.

POUŽITÍ:

Pro spojování a obalování izolačních materiálů, klimatizačních nebo ventilačních jednotek - ochranné překrytí hadicových a kabelových bandáží, apod. - spojování při dekoracích prací.

Vanová samolepicí butylenová páska

Vanová samolepicí butylenová páska k estetickému i funkčnímu zakrytí rohové spáry.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2702401	22 mm x 3,35 m	20
2702402	38 mm x 3,35 m	20
2702403	60 mm x 3,35 m	20



VLASTNOSTI

- vysoká lepicí schopnost
- vodotěsnost
- dlouhá užitná životnost
- odolává plísním a úklidové chemii
- měkká a poddajná

POUŽITÍ:

Pro elegantní a snadné olemování vany, sprchového koutu, kuchyňské linky nebo umyvadla.

Textilní stříbrná DUCT páska

Pro veškeré nouzové opravy nebo montáže a lepení v interiéru i exteriéru. Vysoká lepidlost.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2702381	48 mm x 50 m	24
2702383	25 mm x 10 m	60



VLASTNOSTI

- univerzální
- vysoce lepidlivý kaučuk
- snadno a lehce použitelná
- pevná
- voděodolná

POUŽITÍ:

Vhodná pro nouzové opravy a lepení v interiéru i exteriéru – pro opravy roztržených plachet, stanů, celt, na bandážování a ovíjení potrubí při napojování tepelných izolací, při opravách roztržených fóliovníků, k opravě prasklých hadic a poškozených kabelů.

Univerzální oboustranná NANO páska

Oboustranná vysoce lepidlivá a zároveň snadno odnímatelná transparentní páska. Ideální do každé domácnosti, kuchyně, koupelny, dílny.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9910886	2 x 30 mm x 3 m	42



VLASTNOSTI

- opakovaně a snadno použitelná, omyvatelná
- vysoká pevnost lepeného spoje
- prachotěsná, snižuje hlučnost, odolává nárazům
- lze sejmut bez zanechání zbytků
- odolává vlhkosti, běžným chemikáliím a rozpouštědlům

POUŽITÍ:

Lepení dekorativních předmětů v domácnostech, ateliérech apod.
- upevňování informačních a výstražných tabulí - fixace předmětu při montážích (zrcadlových stěn, ozdobných lišt, háčků apod.) - podlepování hrany koberců.

Univerzální oboustranná pěnová páska

Snadno a okamžitě použitelná oboustranná pěnová páska, přilnavá k většině materiálů. Vysoká lepidlost k nesavým povrchům.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2702351	15 x 1 mm x 5 m	72
2702352	15 x 1 mm x 10 m	48
2702353	19 x 1 mm x 5 m	60
2702354	19 x 1 mm x 10 m	36
2702355	25 x 1 mm x 5 m	48
2702356	25 x 1 mm x 10 m	24



VLASTNOSTI

- okamžitě a snadno použitelná
- přilnavost k většině materiálů
- vysoká lepidlost k nesavým povrchům
- oboustranná
- kaučukové lepidlo


POUŽITÍ:

Lepení dekorativních předmětů v domácnostech, ateliérech apod.
- upevňování informačních a výstražných tabulí - fixace předmětu při montážích (zrcadlových stěn, ozdobných lišt, háčků).

Samosvařovací páska silná

Samosvařitelná izolační a těsnicí páska pro opravy a těsnění u automobilů a motocyklů, člunů, karavanů, lze využít i v elektrotechnice atd. Páska nelepí, ale vulkanizuje.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911398	19 mm x 5 m	108



VLASTNOSTI

- dobré izolační a těsnicí vlastnosti
- plastická
- odolná vůči chemikáliím, vodě a UV záření
- vhodná téměř na všechny druhy podkladů
- univerzální použití

POUŽITÍ:

Pro opravy těsnění u automobilů, motocyklů, člunů, karavanů, bandáže kabelů v elektrotechnice a telekomunikacích, opravy zahradních hadic a rozvodů bazénových systémů domácnosti.

Hliníková samolepicí páska

Určena pro izolace a opravy horkovodních, ventilačních a klimatizačních systémů, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, obzvláště v místech, kde na spoj působí smykové síly. Izoluje jak proti chladu, tak i proti teplu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1704111	48 mm x 50 m	24



VLASTNOSTI

- vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací
- vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí
- vysoká odolnost proti vlhkosti
- dobře se přizpůsobuje nerovnému povrchu
- izoluje proti chladu i teplu

POUŽITÍ:

Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem - utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů - spojování parozábran - maskovací páska na fasády - izolace teplovodních rozvodů - univerzální aplikace přidržování, záplatování, těsnění a maskování uvnitř i venku.

Lepicí kartonová páska 48 mm x 66 m

Lepicí páska k lepení papírových kartonů a krabic.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1702041	havana	36
1702042	transparentní	36



VLASTNOSTI

- akrylátové lepidlo
- materiál PP
- snadné použití
- vysoká pevnost
- vynikající lepidlost

POUŽITÍ:

Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíků, podlepování a spojování zakrývacích fólií.

TESA 04280 standardní balicí páska

Standardní balicí páska kartonů a zásilek.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
5900061	48 mm x 66 m transparentní	6
5900065	48 mm x 66 m chamois	36



VLASTNOSTI

- dobrá přilnavost
- dobrá odolnost proti nárazům
- dobrá odolnost proti stárnutí
- snadné odvíjení
- vynikající lepidlost i při nízkých teplotách

POUŽITÍ:

Pro ruční a automatické uzavírání lehkých či středně těžkých kartonů, zásilek, balíků a obálek.

Těsnění TLT profil D

Samolepicí pryžové TLT těsnění zn. TRELLEBORG do oken a dveří.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2900063	bílé 9 x 8 mm 2 x 3 m	20
2900064	hnědé 9 x 8 mm 2 x 3 m	20
2900066	černé 14 x 12 mm 2 x 20 m	4
2900073	bílé 9 x 8 mm 2 x 50 m	6
2900074	hnědé 9 x 8 mm 2 x 50 m	6



VLASTNOSTI

- samolepicí
- snadno použitelné
- vyrobené z kvalitní a trvanlivé mikroporézní pryže
- odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a ozonu
- snadno odstranitelné

POUŽITÍ:

Kvalitní těsnění do oken a dveří v různých profilech.

Těsnění TLT profil K

Samolepicí pryžové TLT těsnění zn. TRELLEBORG do oken a dveří, pro mezery 2,0 - 3,5 mm.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2900023	bílé 9 x 4 mm 2 x 3 m	24
2900024	hnědé 9 x 4 mm 2 x 3 m	24
2900038	bílé 9 x 4 mm 2 x 50 m	6
2900039	hnědé 9 x 4 mm 2 x 50 m	6



VLASTNOSTI

- samolepicí
- snadno použitelné
- vyrobené z kvalitní a trvanlivé mikroporézní pryže
- odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a ozonu
- snadno odstranitelné

POUŽITÍ:

Kvalitní těsnění do oken a dveří v různých profilech.

Těsnění TLT profil P

Samolepicí pryžové TLT těsnění zn. TRELLEBORG do oken a dveří, pro mezery 3,0 - 5,0 mm.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2900043	bílé 9 x 5,5 mm 2 x 3 m	24
2900044	hnědé 9 x 5,5 mm 2 x 3 m	24
2900053	bílé 9 x 5,5 mm 2 x 50 m	6
2900054	hnědé 9 x 5,5 mm 2 x 50 m	6



VLASTNOSTI

- samolepicí
- snadno použitelné
- vyrobené z kvalitní a trvanlivé mikroporézní pryže
- odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření a ozonu
- snadno odstranitelné

POUŽITÍ:

Kvalitní těsnění do oken a dveří v různých profilech.

ČISTICÍ CHEMIE

BULDOK Mechstop čistič

Čistící prostředek na všechny druhy minerálních střešních krytin, fasád, zdivo, kamenné sokly atd. Snadné použití, neupravuje se.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700770	1 kg	12
2700771	5 kg	1
2700772	10 kg	1



VLASTNOSTI

- čistí venkovní povrchy staveb
- snadné použití
- neupravuje se
- neředí se
- účinný na savých i nesavých podkladech

POUŽITÍ:

Čistění střech od mechanických nečistot a dále porostů jako jsou řasy nebo mechy – lze použít na pálené nebo betonové tašky, cementovláknité i bitumenové krytiny - také na fasády, zdivo, kamenné sokly, betonové nájezdy, obklady, dlažby.

BULDOK Čistič fasády

Čisticí prostředek na odstraňování nečistot a porostů na fasádách.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700790	1 kg	12
2700791	5 kg	1
2700792	10 kg	1



VLASTNOSTI

- snadné použití
- neupravuje se
- neředí se
- nepoškozuje čistěné povrchy
- vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001

POUŽITÍ:

Čistění fasád od mechanických nečistot nebo porostů řas a mechů při renovačních pracích - funguje na principu chemického čištění a rozpouštění.

BULDOK Odolná fasáda

Konečný hydrofobizující nátěr na všechny typy fasádních omítek. Vzniká tzv. samočisticí efekt - prodlužuje životnost a čistotu fasády. Používá se zpravidla při renovačních pracích v systému spolu s přípravkem BULDOK Čistič fasády.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2700550	1 kg	12
2700551	5 kg	1



VLASTNOSTI

- snadno se používá
- zamezuje růstu řas a mechů
- udržuje podklad suchý
- brání pronikání vody a agresivních chemikálií do podkladu
- vytváří samočisticí vodu odpuzující vrstvu

POUŽITÍ:

Vytváří samočisticí vodu odpuzující vrstvu.

BULDOK Čisté krby

Extra silný prostředek pro rychlé a kvalitní vyčištění skel u domácích krbů a krbových kamen.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901509	750 ml	12



VLASTNOSTI

- extra silný
- čistí za studena
- okamžitě a snadno použitelný
- bez drhnutí
- dodává se s rozprašovačem

POUŽITÍ:

Prostředek speciálně vyvinutý pro rychlé a kvalitní vyčištění skel u domácích krbů a krbových kamen - odstraňování nánosů spalin ze skleněných dvířek krbových vložek kamen bez poškrábání - prosakuje hluboko do nánosů sazí a kresoty.

BULDOK Čisté grily a trouby

Prostředek pro rychlou a kvalitní údržbu grilů, roštů a pečicích trub.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901508	750 ml	12



VLASTNOSTI

- extra silný
- okamžitě a snadno použitelný
- odmašťuje a rozpouští nečistoty
- dodává se s rozprašovačem
- šetrný k ošetřovaným povrchům

POUŽITÍ:

Prostředek speciálně vyvinutý pro rychlou a kvalitní údržbu grilů pečicích trub - odmašťování a odstraňování připálenin z roštů, fritovacích hrnců a dalších zařízení bezpoškození.

BULDOK Odrezovač

Zrezivělé povrchy čistí a pasivuje do barvy ocele. Ochranný povlak zvyšuje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených kovových povrchů vůči další korozi. Snadná aplikace, neoplachuje se.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710514	0,5 kg	20
2710511	1 kg	12
2710512	5 kg	1



VLASTNOSTI

- čistí zrezivělé povrchy
- pasivuje povrchy do barvy ocele
- snadná aplikace
- neoplachuje se
- zvyšuje odolnost ošetřených povrchů vůči další korozi

POUŽITÍ:

Bezoplachový, nehořlavý odrezovač na bázi kyseliny fosforečné a inhibitoru koroze, které rozpouštějí rez a vytváří lesklý a tvrdý ochranný povlak - odrezování zkorodovaných železných a litinových povrchů.

BULDOK Odstraňovač nátěrů

Velmi účinný, moderní, gelový přípravek k odstranění všech druhů barev a nátěrů. Poslouží také k čištění štětců.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710469	0,5 kg	20



VLASTNOSTI

- vysoce účinný
- univerzální
- okamžitě a snadno použitelný
- lze aplikovat na kov, dřevo, beton
- neředí se

POUŽITÍ:

Gelový odstraňovač olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů - čistí štětce bez použití dalších rozpouštědel.

BULDOK Čisté odpady extra silný

Čistí, odmašťuje, rozpouští vlasy a jiné organické zbytky v sifonech a domovních odpadech z kuchyní, koupelen, apod.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710382	0,75 kg	12



VLASTNOSTI

- extra silný
- snadno použitelný
- čistí
- odmašťuje
- rozpouští drobný kuchyňský odpad, tuk, vlasy, papír, vatu

POUŽITÍ:

Prostředek určený pro sifony a domovní odpady z kuchyní, koupelen apod. - udržování domácího odpadního potrubí v průchodném a čistém stavu.

BULDOK Čisté odpady tekutý

Silný tekutý prostředek, který rozpouští mastnotu, vlasy a organické zbytky v sifonech a domácích odpadech.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710380	0,6 kg	20
2710381	1,2 kg	12



VLASTNOSTI

- snadno použitelný
- čistí
- odmašťuje
- rozpouští drobný kuchyňský odpad
- nedochází k nebezpečí vystříknutí

POUŽITÍ:

Prostředek určený pro sifony a domovní odpady z kuchyní, koupelen apod. - udržování domácího odpadního potrubí v průchodném a čistém stavu.

BULDOK Rozpouštěč tuků v odpadech

Přírodní bakteriální přípravek k rozložení veškerých tukových usazenin v odpadním potrubí.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710604	0,5 kg	12
2710605	1 kg	5



VLASTNOSTI

- udržuje plnou funkčnost odpadního systému
- zamezuje ucpání
- snižuje náklady na odvoz a zneškodnění odpadního tuku
- nepřetržité čištění při pravidelném používání
- bez chemické zátěže k životnímu prostředí

POUŽITÍ:

Přírodní bakteriální výrobek pro rozložení tuků v odpadním potrubí a tukových lapolech - rozkládá tuky v potrubí a v sběrných jímkách - zamezuje tvorbě tukových usazenin - odstraňuje zápach v sběrných jímkách.

BULDOK Odstraňovač vodního kamene

Granule důkladně odstraňující vodní kámen a vápenaté usazeniny ve varných domácích spotřebičích.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710402	0,75 kg	12



VLASTNOSTI

- snadno použitelný
- neobsahuje organická rozpouštědla
- vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001
- použití i na spotřebiče, které jsou ve styku s potravinami
- nezpůsobuje korozi

POUŽITÍ:

Krystalický přípravek k odstraňování vodního kamene a usazenin v myčkách nádobí, pračkách, kávovarech, překapávacích a varných nádobách - odstraňování vodního kamene ze sprchových koutů, van, umyvadel, dřezů apod.

BULDOK Odstraňovač skvrn a zápachu

Bio-aktivní výrobek na přírodní bázi, určený k odstraňování skvrn a zápachu z koberců, čalounění, potahů, obuvi, WC po domácích zvířatech, zvratkách, zbytcích jídel a další. Rychle a účinně rozkládá organické odpady, čistí a osvěžuje.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710606	0,5 l s rozprašovačem	12
2710607	1 l	4



VLASTNOSTI

- v jednom kroku čistí a osvěžuje
- likviduje zápach
- neobsahuje chemii
- po použití nezůstávají stopy
- rychle a účinně rozkládá organické dopady

POUŽITÍ:

Přírodní bio-aktivní přípravek pro likvidaci skvrn a zápachu z koberců, čalounění, potahů, obuvi nebo WC - čistí biologické skvrny, skvrny po moči a exkrementech domácích zvířat, zvratkách, potu, po zbytcích jídel - pro úklid v kinech, divadlech, čekárnách, hotelích.

BULDOK Čisté septiky

Přírodní bakteriální směs, která zbavuje žumpy, ČOV a septiky zápachu a organických usazenin.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710349	0,5 kg	12
2710342	1 kg	5



VLASTNOSTI

- odstraňuje nepříjemný zápach
- šetří peníze za vývoz septiku nebo žumpy
- bezpečné a jednoduché použití
- eliminuje tvorbu kalů a usazenin, rozloží i toaletní papír
- nepřetržité čištění při pravidelném používání

POUŽITÍ:

Sypký, bakteriálně-enzymatický přípravek pro čisté septiky, žumpy, domovní čističky odpadních vod, sifony, odpady a suché záchody bez zápachu – přítomné složky nastartují biologický rozkladný proces, který nevytváří usazeninu ani krustu.

BULDOK Čistá jezírka

Bakteriální sypká směs na přírodní bázi, která zbavuje zahradní jezírka a rybníčky zelených řas.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710369	0,5 kg	12
2710362	1 kg	5



VLASTNOSTI

- čistá a průzračná jezírka a rybníky
- výrazné snížení koncentrace řas a fosfátů
- účinný v průběhu několika týdnů
- zajišťuje biologickou rovnováhu
- bezpečný přípravek pro živočichy i rostliny

POUŽITÍ:

Směs bakteriálních spor, enzymů a živin pro jezírka a rybníky - rozkládá organické usazeniny na dně i ve vodním sloupci - pravidelném používání přípravku dochází k reprodukci bakterií, což vede k nepřetržitému čištění jezírka rybníků.

BULDOK Urychlovač kompostů

Přírodní bio-aktivní výrobek, který podstatně urychluje proces kompostování bioodpadu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2710601	0,5 kg	12
2710602	1 kg	5



VLASTNOSTI

- urychluje zrání kompostu až o tři měsíce
- vhodný pro veškerý rostlinný i domácí odpad
- odpuzuje dotíravý hmyz
- kompostuje bez zápachu
- zabráňuje vzniku plísní

POUŽITÍ:

Přírodní bio-aktivní výrobek po podstatné urychlení kompostování zahradního odpadu a bioodpadu z domácnosti aerobním způsobem - kompostuje bioodpad z domácnosti, květiny, ovoce, zeleninu, trávu, listí, piliny, drcenou kůru nebo štěpku po prořezávce stromu.

DEKORATIVNÍ SPREJE

Maston spray HEAT RESISTANT 600 °C - 400 ml

Snadno použitelná barva ve spreji s tepelnou odolností do + 600 °C.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9909973	černá matná	6



VLASTNOSTI

- snadno použitelný
- tepelná odolnost do + 600 °C
- přetíratelný

POUŽITÍ:

Vhodný pro vnější povrchy pecí, kotlů, komínů, roštů, tlumičů vozidel a podobných předmětů, jejichž provozní teplota nepřesahuje +600 °C.

Univerzální mazivo WD-40

Okamžitě a maximálně účinné, rychle penetrující mazivo a konzervant.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2303001	100 ml	24
2303002	200 ml	36
2303006	250 ml smart straw	36
2303003	400 ml	24
2303004	450 ml smart straw	24
9909607	600 ml flexi trubice	24
2303005	5 l	4



VLASTNOSTI

- okamžitě a maximálně účinné
- rychle penetrující
- ochrana proti korozi
- zastavuje vrzání
- vytěšňuje vlhkost

POUŽITÍ:

Jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solnou mlhou - ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. - slouží jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy, zámky.

NÁŘADÍ A OSTATNÍ POMŮCKY

Pistole na PUR pěnu celokovová FESTA AP2

Profesionální pistole na PU pěnu určena pro aplikace polyuretanových pěn.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900071	-	1



VLASTNOSTI

- snadná údržba
- regulace množství pěny
- vyměnitelná tryska
- možnost nasazení plastové aplikační trubičky
- upínací hlavice pro dózu s pěnou

POUŽITÍ:

Profesionální pistole na PU pěnu určena pro aplikace polyuretanových pěn.

Pistole na PUR pěnu FESTA PROFI teflon AP4

Profesionální pistole na PU pěnu s teflonovou úpravou.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900074	-	1



VLASTNOSTI

- snadná údržba
- regulace množství pěny
- vyměnitelná tryska
- možnost nasazení plastové aplikační trubičky
- upínací hlavice pro dózu s pěnou

POUŽITÍ:

Profesionální pistole na PU pěnu s teflonovou úpravou.

Pistole vytlačovací polouzavřená CP1

Jednoduchá vytlačovací pistole z plechové konstrukce pro vytlačení tmelů a lepidel.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900021	-	1



VLASTNOSTI

- kruhový profil
- jednoduchá
- plechová konstrukce

POUŽITÍ:

Vytlačovací pistole pro vytlačení tmelů a lepidel.

Pistole vytlačovací skelet CP2

Kvalitní kovová vytlačovací pistole.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900022	-	1



VLASTNOSTI

- okamžitá použitelnost
- jednoduchá obsluha
- šestihřanný profil tyče pro zvýšené tření.
- lehký materiál
- umožňuje práci po delší dobu bez zvýšené únavy

POUŽITÍ:

Aplikační pistole na plechové a litinové kartuše pro aplikace tmelů nebo lepidel z PE kartuší.

Pistole vytlačovací skelet plastová CP3

Pistole na tmel je vyrobena z plastu a kovu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900023	-	1



VLASTNOSTI

- šestihřanný profil
- materiál plast a kov

POUŽITÍ:

Vytlačovací pistole na tmel.

Pistole vytlačovací FESTA plná CP6

Profi vytlačovací pistole FESTA na kartuše, vhodná i na chemické kotvy.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900052	-	12



VLASTNOSTI

- polouzavřená otočná kovová konstrukce
- zesílený pojezdový mechanismus
- kovový trn na odstranění zaschlého tmele
- kruhový profil aplikačního pístu
- profesionální

POUŽITÍ:

Vytlačovací pistole na kartuše, vhodná i na chemické kotvy.

Pistole rámová se zpětným odskokem CP5

Kvalitní kovová vytlačovací pistole se zpětným chodem vytékání materiálu z kartuše po ukončení práce.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900024	-	1



VLASTNOSTI

- kvalitní
- kovová
- pohodlné a rychlé nastavení pístu do požadované polohy
- šestihřanný profil tyče pro zvýšené tření
- se zpětným chodem

POUŽITÍ:

Používá se na práci s tmelem, silikonem, akrylem apod.

Pistole na chemické kotvy FESTA 380 ml CP7

Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev o objemu 380 ml.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900050	-	1



VLASTNOSTI

- odolná kovová ručka
- velmi kvalitní zesílený ocelový pojezdový mechanismus

POUŽITÍ:

Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev o objemu 380 ml.

Značkovací sprej signální ROKO 500 ml

Speciální akrylátová barva na značkování v interiéru i exteriéru. Barva má vysokou odolnost vůči vlivům počasí, je odolná proti mechanickému zatížení a opotřebování třením, má vysokou krycí schopnost a přilnavost na všem i na mokřích podkladech. Bezolovnatá.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901887	modrá	12
9901888	žlutá	12
9901889	červená	12
9901890	zelená	12
9901891	oranžová	12
9901892	růžová	12



VLASTNOSTI

- pro interiéru i exteriéru
- vysoká odolnost vůči vlivům počasí
- odolnost proti mechanickému zatížení a opotřebování
- vysoká krycí schopnost
- přilnavost na všem i na mokřích podkladech

POUŽITÍ:

Vhodný na označování stromů, zdí, parkovacích ploch, sportovních a dětských hřišť, svodidel, průmyslových prostor, potrubí, ulic, kamenu, zeminy, asfaltu a trati.

Značkovač v tužce TECH

Značkovací tužky na bázi akrylu, vhodné pro použití v interiéru i exteriéru.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0704200	modrá široký hrot	12
0704201	oranžová široký hrot	12
0704202	bílá široký hrot	12
0704203	hnědá široký hrot	12
0704204	žlutá široký hrot	12
0704205	hnědá široký hrot	12
0704206	zlatá široký hrot	12
0704207	černá široký hrot	12
0704208	červená široký hrot	12
0704209	zelená široký hrot	12
0704210	bílá tenký hrot	12
0704211	zelená tenký hrot	12
0704212	červená tenký hrot	12
0704213	černá tenký hrot	12
0704214	žlutá tenký hrot	12
0704215	šedá tenký hrot	12
0704216	zlatá tenký hrot	12



VLASTNOSTI

- barva rychle zasychá
- je odolná vůči povětrnostním vlivům
- nepropustná pro vodu a pro většinu průmyslových olejů
- snadná aplikace
- pro venkovní i vnitřní použití

POUŽITÍ:

Ke značení celé řady materiálů jako např. sklo, kov, dřevo, keramika, ocel, karton, guma, plast.

Rukavice NITRAX basic

Pracovní rukavice - úplet máčený v nitrilu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2100096	velikost 8 dámské	12
2100095	velikost 10	12



VLASTNOSTI

- pletený nylon
- máčený v šedém nitrilu

POUŽITÍ:

Univerzální ochrana před znečištěním pro málo náročné práce.

Rukavice PETRAX úplet máč.v latex. pěně

Pracovní rukavice kombinované - latexová pěna-textil.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2100190	velikost 10	12



VLASTNOSTI

- pletený nylon
- máčený v latexové pěně
- paropropustná vrstva na dlani a prstech

POUŽITÍ:

Univerzální ochrana před znečištěním pro málo náročné práce.

Rukavice HOBBY

Kombinované rukavice Hobby jsou vyrobené z ovčí kůže a bavlny a spolehlivě ochrání vaše ruce při manuální práci v suchém prostředí. Rukavice jsou opatřeny manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky ani se neposunují.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2100199	velikost 10	12



VLASTNOSTI

- materiál dlaně z ovčí kůže
- materiál hřbetu z ovčí kůže
- manžeta na suchý zip
- nesklouzávají
- neposunují se

POUŽITÍ:

Ochrana rukou před mechanickým poškozením při manuální práci v suchém prostředí.

Spárovací pytel

Slouží k aplikaci spárovacích hmot.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1900025	-	50



VLASTNOSTI

- speciální konstrukce
- velmi odolný
- omyvatelný materiál
- přesná aplikace
- minimální znečištění okolí

POUŽITÍ:

Vhodný při spárování obkladového zdiva, umělého či přírodního kamene, bloků a k vyplnění všech spár.

Papírové utěrky dvouvrstvé 950 g

Univerzální papírové utěrky dvouvrstvé - suché.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2702501	19,5 x 22,6 cm 510 útržků	6



VLASTNOSTI

- univerzální
- pevné za sucha i mokra
- vhodné pro styk s potravinami
- 100% bělená buničina
- dvouvrstvé

POUŽITÍ:

Univerzální papírové utěrky pro domácí a profesionální použití.

OBALOVÝ A KRYCÍ MATERIÁL

Pytel na suť černý volně

Pro drobnou stavební suť, odřezky.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0701001	70 x 110 cm 200 µm	50
0701003	55 x 100 cm 130 µm	50



VLASTNOSTI

- velmi pevný
- odolný proti protřžení
- voděodolný

POUŽITÍ:

Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady, vhodný také na stěhování nebo při vyklizení. Oblíbený u úklidových a stavebních firem - pro drobnou stavební suť, odřezky.

Pytel na suť pevný 175 µm (3ks)

Velmi pevný pytel. Ideální pro těžký stavební odpad, suť a odřezky.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0700998	70 x 110 cm 120 l	1



POUŽITÍ:

Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady, vhodný také na stěhování nebo při vyklízení. Oblíbený u úklidových a stavebních firem – ideální pro těžký stavební odpad, suť a odřezky.



VLASTNOSTI

- velmi pevný
- odolný proti protřetí
- voděodolný

Pytel na stavební odpad modrý 80 µm (3 ks)

Pro na stavební odpad. Oblíbený u úklidových firem nebo při stěhování.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9901482	100 x 120 cm 240 l	1



POUŽITÍ:

Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady, vhodný také na stěhování nebo při vyklízení. Oblíbený u úklidových a stavebních firem - na stavební odpad.



VLASTNOSTI

- velmi pevný
- ekologický
- nepromokavý
- odolný vůči teplotám
- univerzální použití

Pytel na suť 90 µm (3 ks)

Pro drobnou stavební suť, odřezky.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
0701000	70 x 110 cm 120 l	1



POUŽITÍ:

Dá se použít pro domácnost i při údržbě zahrady, vhodný také na stěhování nebo při vyklízení. Oblíbený u úklidových a stavebních firem - pro drobnou stavební suť, odřezky.



VLASTNOSTI

- velmi pevný
- odolný proti protřetí
- voděodolný

Ochranná samolepicí fólie LDPE 35 µm modrá

LDPE ochranná fólie k ručnímu zakrytí ploch náchylných k znečištění nebo poškození.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
2302030	0,5 x 50 m	1
2302031	0,5 x 100 m	11



VLASTNOSTI

- Výborně přilne k materiálům z PP PE
- výborná přilnavost
- snadno odstranitelná
- zabraňuje znečištění
- dobrá ochrana

POUŽITÍ:

Ochrana polárních plošných materiálů ve stavebnictví, při výrobě izolačních panelů, nábytku atd. - ochrana povrchů proti mechanickému poškození a znečištění během přepravy, manipulace, skladování a instalace.

Fixační fólie ruční "GRANÁTEK" 10 cm transp.

Ruční průtažná fólie k balení expedičního materiálu.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
1702032	23 µm 125 m	50



VLASTNOSTI

- vynikající elektrostatická přilnavost
- vysoká pevnost
- vysoká průtažnost
- lehce omyvatelná
- snadne se stíhá a tvaruje

POUŽITÍ:

Stabilizace zboží na paletách při expedici - chrání nábytek a spotřebiče před poškozením při stěhování a malování - ochrana proti prachu při dlouhodobějším uskladnění.

Fixační fólie ruční 50 cm bílá

Ruční průtažná fólie k balení expedičního materiálu v bílém provedení.

Obj. č.	Varianta	Ks v bal.
9911322	23 µm 125 m 1,68 kg	6



VLASTNOSTI

- vysoká průtažnost
- vynikající elektrostatická přilnavost
- vysoká pevnost
- snadne se stíhá a tvaruje
- díky bílé barvě zakryje balený obsah

POUŽITÍ:

Stabilizace zboží na paletách při expedici - chrání nábytek a spotřebiče před poškozením při stěhování a malování - ochrana proti prachu při dlouhodobějším uskladnění.

MEGA-FIX



- okamžitá fixace až 500 kg/cm²
- přetíratelný disperzními barvami
- teplotní odolnost -40 až +100°C
- trvale elastický spoj
- odolný vodě a UV záření



PROFI STAVEBNÍ CHEMIE



Jsme česká rodinná společnost s dlouholetou tradicí, která se již od počátku 90. let minulého století zabývá výrobou, dovozem a distribucí především stavební chemie, lepidel, tmelů, tavných pistolí a náplní.

Spolupráci s obchodními partnery stavíme především na profesionalitě, důvěře a přátelských vztazích. Náš tým pravidelně školíme, aby byl vždy schopen všem zákazníkům správně poradit nebo dle potřeb pomoci.



📍 Metrum s. r. o.
Gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov

☎ +420 581 728 228
✉ obchod@metrum.cz
🌐 www.metrum.cz