

tesa® 4590

Univerzální mono filamentová páska

tesa® 4590 je univerzální mono filamentová páska založená na skelných vláknech laminovaných na polyesterovou fólii. Tesa® 4590 kombinuje skvělou tažnou sílu s velmi nízkým prodloužením.

Syntetické kaučukové lepidlo zajišťuje bezpečné uchycení na různé podklady, a to i na PE a PP. Páska také vykazuje vynikající přilnavost k různým hrubším a plochým pevným povrchům.

tesa® 4590 je odolná proti roztrhnutí

Použití

- Vázání a paletizace
- Dobré těsnění krabic
- Zabezpečení při přepravě
- Opravy
- Zakončování

Technické údaje

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| ▪ Materiál nosiče | sklolaminátové vlákno / PET | ▪ Přilnavost na ocel | 9 N/cm |
| ▪ Celková tloušťka | 105 µm | ▪ Protožení do spodního přetržení | 4 % |
| ▪ Druh lepidla | syntetický kaučuk | ▪ Síla přetržení | 250 N/cm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04590>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.