



www.metrum.cz

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov
tel.: +420 581 728 228



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_001_YE30110X_2023

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Neutrální silikon OXIM
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Název, šarže výrobku, datum výroby na obalu výrobku
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tmel pro fasádní prvky dle EN 15651-1: F EXT-INT – CC 25LM
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	METRUM s.r.o. Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov, Czech Republic
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3 Systém 3 pro reakci na oheň
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2
	provedl a vydal	Oznámený subjekt č. 0370, LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. (Applus+), Ronda de la Font del Carme, 08193 Barcelona, Spain. Oznámený subjekt č. 1292, FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION c/ Geldo. Edificio 700, 48160 Derio (Vizcaya), Spain.
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Netýká se
	vydal	Netýká se
	na základě	Netýká se

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky 1):

KLIMATIZACE: POSTUP A (PODLE ISO 8340)

PODKLAD: Malta 2 (s primerem) / sklo (bez primeru)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 30 %	
Tahové vlastnosti při zachování protažení	bez poruch	
Tahové vlastnosti tmelů při zachování prodloužení po ponoření do vody	bez poruch	
Tahové vlastnosti	≤ 0,4	
Trvanlivost	vyhovuje	

8 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 čl. 36 vydává na základě specifické dokumentace č. 02-23-03-2023.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

David Zapletal
Jednatel společnosti



V Přerově 23. 3. 2023