

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****DoP\_001\_04\_3030c-22**

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>Sanitární silikon</b>																				
2	Zamýšlené použití:	Tmely pro sanitární spoje EN 15651-3 S-S1																				
3	Výrobce:	<b>METRUM s.r.o.</b> Gen. Štefánika 1638 750 02 Přerov, Czech Republic																				
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3+3																				
5	Harmonizovaná norma:	EN 15651-3:2012																				
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt č. 1213, SKZ - Testing GmbH, FriedrichBergius-Ring 22,97076 Würzburg, Germany																				
7	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):																					
	<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída E</td><td rowspan="9">EN 15651-3:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz. BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 40 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C</td><td>≥ 25 %</td></tr><tr><td>Růst mikroorganismů</td><td>1</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 40 %	Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	≥ 25 %	Růst mikroorganismů	1	Trvanlivost	vyhovuje	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																				
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-3:2012																				
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz. BL																					
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																						
Stékavost	≤ 3 mm																					
Ztráta objemu	≤ 40 %																					
Tahové vlastnosti (tj. protažení) - Po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C	≥ 25 %																					
Růst mikroorganismů	1																					
Trvanlivost	vyhovuje																					
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 čl. 36 vydává na základě specifické dokumentace č. 19-10-29 BOS.																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jiří Zapletal  
Jednatel společnosti

V Přerově 1.6.2022