



M1 FOL 110

M1 FOL 110 je polyetylenová parozábrana zpevněná perlínkou.

Použití

- jako parozábrana pro šikmé i ploché střechy, také pro svislé konstrukce stěn

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ vícevrstvá fólie zpevněná mřížkou	<ul style="list-style-type: none">▪ pro střechy a svislé konstrukce
<ul style="list-style-type: none">▪ zabraňuje pronikání vodní páry z interiéru do tepelných izolací	<ul style="list-style-type: none">▪ plošná hmotnost 110 g/m²
<ul style="list-style-type: none">▪ lze jednoduše upevnit a spojovat pomocí lepicích pásků	<ul style="list-style-type: none">▪ snadná manipulace a montáž

Pracovní postup

Parozábranu lze aplikovat horizontálně i vertikálně. Bez ohledu na způsob pokládky, měla by se montovat s mírným napnutím.

Montuje se na vnitřní stranu tepelných izolací.

Parozábrana se připevňuje a vzájemně spojuje pomocí lepicích pásků.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">▪ Materiál	polyetylén vyztužený perlínkou
<ul style="list-style-type: none">▪ Rozměry (šířka x délka)	1,5 m x 50 m
<ul style="list-style-type: none">▪ Plošná hmotnost	110 g/m ²
<ul style="list-style-type: none">▪ Vodotěsnost	třída W1
<ul style="list-style-type: none">▪ Reakce na oheň	třída E
<ul style="list-style-type: none">▪ Propustnost vodní páry	154,24.10 ⁻⁹ m ² .s.Pa/kg
<ul style="list-style-type: none">▪ Pevnost v tahu podélná/příčná	≥15 % / ≥15 %
<ul style="list-style-type: none">▪ Tažnost podélná/příčná	≥300 N/50 mm / ≥170 N/50 mm
<ul style="list-style-type: none">▪ Odolnost proti protrhávání podélná/příčná	180 N / 185 N
<ul style="list-style-type: none">▪ Použitá harmonizovaná norma	ČSN EN 13984:2013
<ul style="list-style-type: none">▪ Balení	80 kusů na paletě
<ul style="list-style-type: none">▪ Objednávací číslo	9901847

Skladování

Role parozábrany se skladují ve svislé poloze v suchých prostorech chráněných před vysokými teplotami a přímým slunečním svitem.