



M1 FOL 140

M1 FOL 140 je polyetylenová parozábrana zpevněná perlínkou.

Použití

- jako parozábrana pro šikmé i ploché střechy, také pro svislé konstrukce stěn

Výhody

▪ vícevrstvá fólie zpevněná mřížkou	▪ pro střechy a svislé konstrukce
▪ zabraňuje pronikání vodní páry z interiéru do tepelných izolací	▪ plošná hmotnost 140 g/m²
▪ lze jednoduše upevnit a spojovat pomocí lepicích pásků	▪ snadná manipulace a montáž

Pracovní postup

Parozábranu lze aplikovat horizontálně i vertikálně. Bez ohledu na způsob pokládky, měla by se montovat s mírným napnutím.

Montuje se na vnitřní stranu tepelných izolací.

Parozábrana se připevňuje a vzájemně spojuje pomocí lepicích pásků.

Technické údaje

▪ Materiál	polyetylén vyztužený perlínkou
▪ Rozměry (šířka x délka)	1,5 m x 50 m
▪ Plošná hmotnost	140 g/m ²
▪ Vodotěsnost	2 kPa
▪ Reakce na oheň	třída E
▪ Propustnost vodní páry (Sd)	48,6.10 ⁹ m ² .s.Pa/kg ±25 %
▪ Pevnost v tahu podélná/příčná	≥120 N/50 mm / ≥50 N/50 mm
▪ Tažnost podélná/příčná	≥7 % / ≥7 %
▪ Odolnost proti protrhávání podélná/příčná	≥60 N / ≥60 N
▪ Použitá harmonizovaná norma	ČSN EN 13984:2013
▪ Balení	80 kusů na paletě
▪ Objednací číslo	9901848

Skladování

Role parozábrany se skladují ve svislé poloze v suchých prostorech chráněných před vysokými teplotami a přímým slunečním svitem.