



## M1 FOL 150ALU

**M1 FOL 150ALU je polyetylenová parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou zpevněná perlínkou.**

### Použití

- jako parozábrana pro šikmé i ploché střechy, také pro svislé konstrukce stěn

### Výhody

▪ úplná větrotěsnost	▪ pro střechy a svislé konstrukce
▪ vysoké parotěsníci vlastnosti	▪ plošná hmotnost 150 g/m <sup>2</sup>
▪ lze jednoduše upevnit a spojovat pomocí lepicích pásků	▪ snadná manipulace a montáž

### Pracovní postup

Parozábranu lze aplikovat horizontálně i vertikálně. Bez ohledu na způsob pokládky, měla by se montovat s mírným napnutím.

Montuje se na vnitřní stranu tepelných izolací reflexní vrstvou směrem do interiéru.

Parozábrana se připevňuje a vzájemně spojuje pomocí lepicích pásků.

### Technické údaje

▪ Materiál	polyetylén vyztužený perlínkou
▪ Rozměry (šířka x délka)	1,5 m x 50 m
▪ Plošná hmotnost	150 g/m <sup>2</sup>
▪ Vodotěsnost	třída W1
▪ Reakce na oheň	třída E
▪ Propustnost vodní páry (Sd)	180 ±50 m
▪ Pevnost v tahu podélná/příčná	≥300 N/50 mm / ≥250 N/50 mm
▪ Tažnost podélná/příčná	≥15 % / ≥15 %
▪ Odolnost proti protrhávání podélná/příčná	185 N / 185 N
▪ Použitá harmonizovaná norma	ČSN EN 13984:2013
▪ Balení	80 kusů na paletě
▪ Objednací číslo	9901849

### Skladování

Role parozábrany se skladují ve svislé poloze v suchých prostorách chráněných před vysokými teplotami a přímým slunečním svitem.