



M1 FOL 170ALU

M1 FOL 170ALU je polyetylenová parozábrana s reflexní hliníkovou vrstvou zpevněná perlínkou.

Použití

- jako parozábrana pro šikmé i ploché střechy, také pro svislé konstrukce stěn

Výhody

▪ úplná větrotěsnost	▪ pro střechy a svislé konstrukce
▪ velmi vysoké parotěsníci vlastnosti	▪ plošná hmotnost 170 g/m ²
▪ lze jednoduše upevnit a spojovat pomocí lepicích pásků	▪ snadná manipulace a montáž

Pracovní postup

Parozábranu lze aplikovat horizontálně i vertikálně. Bez ohledu na způsob pokládky, měla by se montovat s mírným napnutím.

Montuje se na vnitřní stranu tepelných izolací reflexní vrstvou směrem k interiéru.

Parozábrana se připevňuje a vzájemně spojuje pomocí lepicích pásků.

Technické údaje

▪ Materiál	polyetylén vyztužený perlínkou
▪ Rozměry (šířka x délka)	1,5 m x 50 m
▪ Plošná hmotnost	170 g/m ²
▪ Vodotěsnost	třída W1
▪ Reakce na oheň	třída E
▪ Propustnost vodní páry (Sd)	280 ±50 m
▪ Pevnost v tahu podélná/příčná	≥250 N/50 mm / ≥250 N/50 mm
▪ Tažnost podélná/příčná	≥15 % / ≥15 %
▪ Odolnost proti protrhávání podélná/příčná	185 N / 185 N
▪ Použitá harmonizovaná norma	ČSN EN 13984:2013
▪ Balení	80 kusů na paletě
▪ Objednací číslo	9901850

Skladování

Role parozábrany se skladují ve svislé poloze v suchých prostorách chráněných před vysokými teplotami a přímým slunečním svitem.