

Bioolej pro mazání řetězů motorových pil

Univerzální, celoroční olej určený pro ztrátové mazání řetězů a lišt motorových a elektrických pil.

Charakteristika:

- snadno biologicky odbouratelný
- univerzálně použitelný
- nízkoviskózní, celoročně použitelný

Příklady výrobku:

- ✓ ztrátové mazání řetězů a lišt motorových i elektrických pil

Technická data:

Účinná látka:	směs nenasycených mastných kyselin a jejich esterů
Konzistence:	olejovitá kapalina
Hustota:	912 kg.m ⁻³ při 20 °C
Kinematická viskozita:	40 mm ² .s ⁻¹ při 40 °C
Bod tuhnutí:	-33 °C
Bod vzplanutí:	278 °C
Biologická odbouratelnost:	97,1 % za 21 dnů
Pracovní teplota:	-20 °C až + 60 °C
Skladování:	v původních obalech při teplotách -25 °C až +40 °C
Doba použitelnosti:	3 roky od data výroby

Pracovní postup: Výrobek je určený k přímému použití bez jakékoliv přípravy.

Bezpečnostní pokyny: Při běžném používání není nebezpečný.

Ekologie: Výrobek je ekologicky odbouratelný.

Bezpečné zneškodnění: V souladu s místně platnými předpisy, zbytky přípravku včetně obalu zneškodněte jako ostatní odpad.

První pomoc: Po požití vyvolejte zvracení. Při zasažení očí vymývejte větším množstvím vody nejméně po dobu pěti minut. Při kontaktu s pokožkou omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě požití a zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů v kartonu	kusů na paletě
2710802	1 l	12	432
2710804	5 l	1	96
2710805	10 l	1	48
2710806	20 l	1	24

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytřepaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení. V případě neshody technického listu a obalu vždy platí údaje na obalu výrobku.