



BULDOK ODREZOVAČ

BULDOK ODREZOVAČ je bezoplachový, nehořlavý odrezovač na bázi organických a anorganických složek, které rozpouštějí rez a vytváří lesklý a tvrdý ochranný povlak.

Použití

- odrezování zkorodovaných železných a litinových povrchů

Výhody

<ul style="list-style-type: none">▪ zrezivělé povrchy čistí a pasivuje do barvy ocele	<ul style="list-style-type: none">▪ snadná aplikace, neoplachuje se
<ul style="list-style-type: none">▪ ochranný povlak zvyšuje spolu s uzavíracími barevnými nátěry odolnost ošetřených kovových povrchů vůči další korozi	<ul style="list-style-type: none">▪ s taninem

Pracovní postup

Silnou, opadávající rez okartáčujte. Nanášejte štětcem nebo ponořováním. Počet nátěrů a doba ponoru se řídí hloubkou koroze. Ošetřený povrch neoplacujte.

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">▪ Složení	inhibitory koroze vázané na kyselině fosforečné a směsi alkoholů
<ul style="list-style-type: none">▪ Konzistence	kapalina průhledné modro-fialové barvy
<ul style="list-style-type: none">▪ Hustota	1100 kg/m ³ při 20 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Hodnota pH	cca 1
<ul style="list-style-type: none">▪ Bod vzplanutí	100 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Mísitelnost s vodou	neomezená
<ul style="list-style-type: none">▪ Pracovní teplota	+5 °C až + 30 °C
<ul style="list-style-type: none">▪ Spotřeba	asi 15 m ² / litr

Upozornění

Nepoužívejte k ošetřování/čištění jiných než železných a litinových povrchů. U silně zrezivělých povrchů může při silnějším a zejména dokonale nerozetřeném nánosů odrezovače vznikat bílý povlak ve vodě nerozpustných fosforečnanů. Povlak omezuje korozi a je přetíratelný krycími nátěry. V případě požadavku bez použití krycího nátěru povrch do 5 minut opláchněte vodou a osušte.

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí neprodleně po použití umyjte vodou.

BULDOK ODREZOVAČ

Skladování

Doba použitelnosti je tři roky od data výroby při skladování v původním uzavřeném balení a při teplotách +5 °C až +30 °C.

Bezpečnost

H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208	Obsahuje 1,4- benzodiol. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501	Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Přepravní pokyny – Balení větší než 5 L jsou ADR UN 1805, III.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Balení

plastové obaly

obj. číslo: 2710514 Buldok Odrezovač 0,5 kg obj. číslo: 2710511 Buldok Odrezovač 1 kg obj. číslo: 2710512 Buldok Odrezovač 5 kg obj. číslo: 2710513 Buldok Odrezovač 10 kg obj. číslo: 2710515 Buldok Odrezovač 20 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz