



RADIATOR SPRAY PAINT



2m²

90° PATENTED

RYCHLE SCHNE

NESTĚKÁ

OBLAST POUŽITÍ



max. 120°C

IN

MASTON RADIATOR SPRAY PAINT je vysoce kvalitní, rychle schnoucí akrylová barva speciálně vyvinutá pro radiátory. Velmi dobré pokrytí. Díky svým rychle schnoucím vlastnostem je povrch suchý na dotek za 10 - 20 minut. Tepelná odolnost 120°C.

POJIVO: akryl, na bázi rozpouštědla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°):

saténový 35-50 jednotek lesku

lesklý 80-100 jednotek lesku

TEPELNÁ ODOLNOST: +120°C

STABILITA BĚHEM SKLADOVÁNÍ: 60 měsíců

EU VOC OBSAH: VOC 614,16 g/L

PŘETÍRATELNÝ: vždy, 5 minut mezi vrstvami

VELIKOST BALENÍ: 400 ml

PRODEJNÉ MNOŽSTVÍ: 6 ks

TVRDOST



MĚKKÝ

TVRDÝ







NEBEZPEČÍ

Uvedené informace jsou platné při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 20%-70%

Radiator paint - EU 400 ml


MASTON

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Č. produktu	Radiator paint 400ml - EU	Odstín	EAN kód
1801003-EU	Spraypaint Radiator White Gloss 400ml		6412490034122
1801003S-EU	Spraypaint Radiator White Satin 400ml		6412490035310
1801032-EU	Spraypaint Radiator Magnolia Gloss 400ml		6412490035327
1801033-EU	Spraypaint Radiator Silver Satin 400ml		6412490035334

Radiator paint 400 ml

JINÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Č. produktu	Radiator paint 400ml	Odstín	EAN kód
1801003	Spraypaint Radiator paint 400ml		6412490017811

Výrobce: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz