



## HLINÍKOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

**HLINÍKOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA** slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, k vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, k nekonečnému napojování hliníkových folií a k přelepování spár izolačních materiálů.

### Použití

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ utěsňování ventilačních a klimatizačních rozvodů</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ spojování parozábran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ maskovací páska na fasády</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ izolace teplovodních rozvodů</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ obalování izolačních materiálů z minerálních vláken</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ univerzální aplikace přidržování, záplatování, těsnění a maskování uvnitř i venku</li></ul>	

### Výhody

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ neodlupuje se při nízkých teplotách</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ velmi dobře se přizpůsobuje nerovnému povrchu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vysoká odolnost proti vlhkosti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vynikající parozábrana</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ izoluje proti chladu i proti teplu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ použití v interiéru i exteriéru</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ páska je nehořlavá</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ odráží mikrovlnné záření</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ vyráběno ve shodě s ISO 9001</li></ul>	

### Pracovní postup

Pásku použijte na čistý, odmaštěný a suchý povrch. Při upevňování izolačních materiálů pokud možno aplikujte tak, aby se páska přilepila přes sebe.

### Technické údaje

<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Složení</li></ul>	hliníková fólie s jednostrannou vrstvou transparentního akrylátového lepidla proložená bílým silikonovým papírem
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Barva</li></ul>	stříbrná
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tloušťka Al fólie</li></ul>	0,03 mm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Celková tloušťka</li></ul>	0,06 mm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pevnost v tahu</li></ul>	57,5 N/25mm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Přilnavost k oceli</li></ul>	8,5 N/25mm
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prodloužení při přetržení</li></ul>	0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rozsah teplot</li></ul>	-30 °C až 100 °C, krátkodobě až +110 °C
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aplikáční teplota</li></ul>	+10 °C až +40 °C

### Upozornění

Nelze aplikovat při teplotách pod +10 °C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad.

# HLINÍKOVÁ SAMOLEPICÍ PÁSKA

## Skladování

Skladujte v původním balení s neporušenou fólií a při teplotách +5 °C až +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

## Bezpečnost

Práce s Hliníkovou samolepicí páskou nevyžaduje žádná zvláštní hygienická opatření.

## Balení

obj. číslo: 1704111 Hliníková samolepicí páska ČS 48 mm x 50 m stříbrná
---

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky nesprávného použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

METRUM s.r.o.  
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

[www.metrum.cz](http://www.metrum.cz)  
[info@metrum.cz](mailto:info@metrum.cz)