

Tavné lepidlo LOCKTIP 155

Složení:

KOPOLYMER ETYLEN–VINYL–ACETÁTU

Vlastnosti:

KOPOLYMER ETYLEN–VINYL–ACETÁTU

Vlastnosti:

NAŽLOUTLÉ TYČINKY A VÁLEČKY

Použitelnost:

LEPIDLO JE URČENO PRO LEPENÍ, ROZTAVENÍM V TAVNÉ LEPÍCI PISTOLI.
VHODNÉ PRO LEPENÍ RŮZMÝCH MATERIÁLŮ JAKO NAPŘ. PLASTY, AKRYLOVÉ PLASTY, KOV, DŘEVO,
KERAMIKA, UMĚLÉ KVĚTINY APOD.

Technické parametry:

VZHLED:	NAŽLOUTLÉ TYČINKY 11,2 mm x 30 cm A VÁLEČKY 43 x 43 mm
BOD MĚKNUTÍ:	82 ± 4 °C
VISKOZITA:	13 000 ± 3 250 cPs (při 170°C)
OTEVŘENÁ DOBA:	40 s
DOBA TUHNUTÍ:	30 s
TEPLOTNÍ ODOLONOST:	65 °C
OPERAČNÍ TEPLOTA:	POUŽITÍ V TAVNÝCH PISTOLÍCH
POUŽITÍ:	PLASTY, AKRYLOVÉ PLASTY, KOV, DŘEVO, KERAMIKA...

Balení:

Tyčinky v kartonech volně po 10 kg a válečky v kartonech volně po 20 kg.

Aktualizace:

12. 07. 2016