

MALTOČISTIČ

MALTOČISTIČ je kapalný, kyselý prostředek na čištění ve stavebnictví na bázi aktivních kyselin a detergentů. Je určen pro profesionální i spotřebitelské použití.

- | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ▪ čištění podkladů a povrchů od vápna, cementu a výkvětů |
| ▪ čištění betonu, kamene, cihelného zdiva, obkladů, dlažby a keramiky |

Výhody

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| ▪ účinný na cement a vápno | ▪ oživuje vzhled zašlých povrchů |
| ▪ vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001 | |

Pracovní postup

Čištěný podklad se nejdříve důkladně navlhčí vodou – do nasycení, přebytečná voda se odstraní. Přípravek se napřed naředí podle druhu materiálu a stupně znečištění (viz Dávkování). Před vlastním čištěním je nutné na malé zkušební ploše provést ověřovací praktickou zkoušku, že roztok nepoškozuje čištěný podklad. Pokud je jakákoliv známka, že je zkušební povrch roztokem napaden, omyje se velkým množstvím vody a vyzkouší se slabší roztok. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat materiálům z terasa, mramoru, vápenopískových cihel apod., u kterých dochází k napadení povrchu kyselinou. Připravený a odzkoušený roztok se důkladně vetře štětcem do čištěného podkladu a po několika minutách působení se mechanicky odstraní houbou, kartáčem nebo hadříkem. Povrch nesmí zaschnout. Nakonec se čištěný povrch důkladně opláchne/omyje vodou. Pokud se nepodaří odstranit všechny skvrny, postup se opakuje.

Technické údaje

▪ Složení	aktivní kyseliny, detergenty
▪ Vzhled	bezbarvá kapalina
▪ pH	<2
▪ Účinnost	rozpuští vápenaté soli, cement, železité pigmenty
▪ Dávkování	120-500 ml přípravku / 500 ml vody
▪ Spotřeba	cca 0,25 l naředěného roztoku / m ²
▪ Aplikační teplota	5 °C až 25 °C
▪ Skladovatelnost	5 let od data výroby

Upozornění

Přípravek není plně účinný na zaschlá cementová lepidla nebo dvousložkové cementové směsi.

Čištění

Použité nářadí ihned po použití umyjte vodou.

Skladování

V původním balení při +5 °C až +30 °C, chráněném před slunečním svitem, nesmí zmrznout.

MALTOČISTIČ

Bezpečnost

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H315 Dráždí kůži.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě.

Přepravní pokyny – UN 1789, obalová skupina III, omezené množství LQ 5 L.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Balení

obj. číslo: 2700522 Maltočistič BULDOK 1 kg

obj. číslo: 2700524 Maltočistič BULDOK 5 kg

obj. číslo: 2700525 Maltočistič BULDOK 10 kg

obj. číslo: 2700526 Maltočistič BULDOK 20 kg

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz