

## CoroMIN® ALU

Popis	Samolepicí, elastický komínový těsnicí pás na bázi hliníkové fólie a butylu. Odolný UV záření, stárnutí a povětrnostním vlivům.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>speciální těsnicí pás pro prostupy komínů, vikýřů a oken střešní krytinou.</li> </ul>
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>perfektní hydroizolační bariéra</li> <li>univerzální, lepí na hladkém i drsném povrchu</li> <li>okamžitě utěsní</li> <li>dva druhy profilových vzorů</li> <li>snadná montáž</li> </ul>

Technické údaje		
Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Materiál	-	hliník (300 mm x 0,14 mm); butyl (290 mm x 1 mm)
Délka	[m]	5
Šířka	[mm]	300
Barva	-	černá RAL 9005, cihlová RAL 8004, sv. hnědá RAL 8017, antracitová RAL 7021, tm. hnědá RAL 8019, červenohnědá RAL 3009, purpurová 3004
Balení	-	4
Počet kusů na paletě	-	144 rolí = 36 kartonů = 6 vrstev
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 2100
Schválení	-	AT-15-7102/2013

Použití a skladování	
Způsob použití, montážní návod	Určeno pro napojení střešní krytiny s prvky jako je zdivo, komíny, vikýře nebo okna. Instalovat podle návodu.
Obrázek výrobku	
<p>Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.</p> <p>Informace o výrobku naleznete na webové stránce <a href="http://www.corotop.com.pl">www.corotop.com.pl</a></p>	