

# CoroBLEI® B


Popis	Pás komínový - olovo
Materiál	dle ČSN EN 12659 Olovo a slitiny olova
Povlak	polyesterový lak o tloušťce 10 µm
Tloušťka	olovo 0,5 mm
Lepicí vrstva	černý butyl 1,0 mm hustota: 1,65 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> pevnost při odtržení: >25 (35 ±10) N/24 mm rozpuštědla: neobsahuje odolnost vůči stárnutí: dobrá, rovněž za tepla a vlhka
Vlastnosti	Samolepicí komínový těsnicí pás na bázi olova s vrstvou butylu. Vytváří bariéru vůči povětrnosti. Odolává venkovním podmínkám včetně UV záření.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>• speciální těsnicí pás pro průchod komínů, vikýřů a oken střešní krytinou</li> </ul>
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trvanlivý odolný</li> <li>• vytváří výbornou hydroizolaci</li> <li>• univerzální, lepí na hladkém i drsném povrchu</li> </ul>

### Technické údaje

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	5
Šířka	[mm]	300
Barva	-	černá RAL 9005, cihlová RAL 8004, sv. hnědá RAL 8017, antracitová RAL 7016, kaštanová RAL 8015
Pracovní teplota	[°C]	+5 až + 40
Balení	-	1
Počet kusů na paletě	-	40
Váha výrobku	[kg]	12,2
Váha výrobku na paletě	[kg]	500
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 800
Kód EAN	-	5903364606053 – antracitová, 5903364606060 – sv. hnědá, 5903364606077 – cihlová, 5903364606084 – černá, 5901535401483 - kaštanová
Schválení	-	AT-15-7102/2013

### Použití a skladování

Způsob použití	<p>Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii, položte pás na potřebné místo a přimáčkněte ho.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pás by se měl pokládat v pořadí spodní část komína, boky a nakonec za komínem. Dovoluje-li to konstrukce střechy, doporučuje se použít pás ve dvou překrytých pásech. Délka pásu musí být dostatečná, v závislosti na uspořádání střešních tašek.</li> <li>2. V rozích by pás měl mít provedení formou stojatého švu nebo zapakováním. Spoje pásu by měly mít stejnou výšku.</li> <li>3. Ve spodní části komínu se pás lepí ke komínu a na vlny střešních tašek pod komínem.</li> </ol>
----------------	--

	4. Následným krokem je upevnění komínové lišty pomocí hřebů nebo vrtů. Spojení lišty s komínem se přetmelí.
Podmínky použití a skladování	<p>Pokud je to možné, vyhněte se dlouhodobému a přímému kontaktu butylu s pokožkou. Před přestávkou nebo na konci práce si umyjte ruce.</p> <p>Role by měly být skladovány při pokojové teplotě, v suchu, chráněné před slunečním svitem. Pásky jsou vyrobené z olověného plechu a proto by měly být skladovány v původním balení chráněné před poškozením. Přeprava by měla být prováděna krytými vozy. Kontakt s chemikáliemi, zejména rozpouštědly může pás poškodit.</p> <p>Na výrobek je poskytována záruka pouze za podmínek dodržení pokynů uvedených výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout uznání reklamace při nedodržení uvedených pokynů.</p>
Obrázek výrobku	
<p>Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.</p> <p>Informace o výrobku naleznete na webové stránce <a href="http://www.corotop.com.pl">www.corotop.com.pl</a></p>	