

CoroPRESS®

Popis	Expanzní polyuretanová pěnová páska
Materiál	pružná polyuretanová pěna s akrylovou lepicí suspenzí vyztuženou sítkou, lepidlo neobsahuje rozpouštědla
Objemová hmotnost	35 kg/m ³ (±10%) dle ISO 845
Lepicí vrstva	min. 80 g/m ²
Pevnost při odtržení (180°C)	10 N/25 mm po 20 minutách; 12 N/25 mm po 24 hodinách
Distanční materiál	silikonizovaný bílý papír
Vlastnosti	Samolepicí páska vyrobená z pružné polyuretanové pěny impregnovaná modifikovaným akrylem, která zvyšuje odolnost a trvanlivost výrobku. Má schopnost pětinasobné expanze vzhledem k počáteční tloušťce, což umožňuje velmi účinně utěsnit všechny střešních spoje. Páska je chemicky neutrální, odolná UV záření a povětrnostním podmínkám.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • expanzní páska pro utěsnění úkosů, úžlabí, střešních hřebenů, dilatací a mezer • pro styk se stavebními materiály
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • perfektní pro utěsnění míst, u nichž se vyžaduje odolnost proti působení větru, vody a sněhu • přizpůsobuje se nerovnostem povrchu, absorbuje pohyby spojů • pětinasobná expanzní schopnost

Technické údaje

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	3,3m/ 4,0m (±0,05)
Šířka	[mm]	20 (±1)
Počáteční tloušťka	[mm]	10 mm/8 mm
Tloušťka po expanzi	[mm]	≥45 (±2)/ ≥36 (±2)
Barva	-	šedá
Balení	-	12
Počet kusů na paletě	-	1200/ 1050
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 1800
Váha výrobku	[kg]	0,17/0,19
Váha výrobku na paletě	[kg]	228;224
Schválení	-	AT-15-7102/2013

Použití a skladování

Způsob použití, montážní návod	Páska se pokládá na suchý a čistý povrch.
Podmínky použití a skladování	Výrobek by měl být skladován při teplotě vyšší než 10 °C na suchém místě se vzdušnou vlhkostí do 70 %.

Obrázek výrobku



Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.

Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl