


**Corotop® FLEX**

Popis	Páska pro ventilační systémy
Složení	polypropylén s hliníkovým nástřikem a akrylovým lepidlem
Vlastnosti	Polypropylenová jednostranná lepicí páska pokrytá hliníkem. Chrání před vlhkostí a pronikáním rozpouštědel. Je odolná proti UV záření a vůči stárnutí.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>pro spojování ve ventilačních, klimatizačních a vytápěných systémech</li> </ul>
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>dobrá přilnavost</li> <li>izoluje vodní páru a vlhkosti</li> <li>univerzální – používá se na hladkých i na drsných površích</li> </ul>

Technické údaje		
Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	50
Šířka	[mm]	50; 75
Tloušťka	[mm]	0,051
Barva	-	stříbrná
Odolnost vůči přetržení	N/25mm	100
Tažnost (protržení)	[%]	140
Adheze k oceli	N/25mm	5,0
Teplotní odolnost	[°C]	+10 až +80
Počet balení v kartonu	-	36 (50 mm); 24 (75 mm)
Počet kusů na paletě	-	2592 (50 mm); 1728 (75 mm)
Váha výrobku	[kg]	0,15 (50 mm); 0,20 (75 mm)
Váha výrobku na paletě	[kg]	415 (50 mm); 370 (75 mm)
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 1600
Kód EAN	-	5903364600327 (50 mm) 5903364602178 (75 mm)

Použití a skladování	
Způsob použití	Páska by měla být přimáčknuta na suchý a čistý povrch.
Podmínky použití a skladování	Skladujte v suchých prostorech při teplotě nad 10 °C a vlhkosti do 70 %.
Obrázek výrobku	
<p>Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.</p> <p>Informace o výrobku naleznete na webové stránce <a href="http://www.corotop.com.pl">www.corotop.com.pl</a></p>	