

CoroBIT®

Popis	Bitumenový pokrývačský pás
Složení	modifikovaný bitumen pokrytý vrstvou hliníku
Tloušťka	1,0 mm
Vlastnosti	Samolepicí bitumenový pás pokrytý hliníkovou vrstvou jako bariéra proti atmosférickým srážkám. Odolává povětrnostním vlivům, UV záření a stárnutí.
Použití	<ul style="list-style-type: none"> těsnicí pás pro všechny druhy pokrývačských prací
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> účinně utěsňuje místa vystavená působení vody, větru a vlhkosti vysoká lepidlost a přilnavost univerzální snadná montáž

Technické údaje		
Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	10
Šířka	[mm]	150, 300
Barva	-	černá RAL 9005, cihlově červená RAL 8004, hnědá RAL 8017, hliníková
Pevnost v tahu	N	>200
Pracovní teplota	[°C]	+5 až + 40
Teplotní odolnost	[°C]	-20 až +80
Balení	-	2 (150 mm), 1 (300 mm)
Počet kusů na paletě	-	240 (150 mm), 120 (300 mm)
Váha výrobku	[kg]	2,7 (150 mm), 5,2 (300 mm)
Váha výrobku na paletě	[kg]	668 (150 mm), 644 (300 mm)
Rozměr palety	[mm]	1200 x 800 x 1600
Kód EAN	-	5901535405771(150mm)-hliníková-5901535405818(300mm) 5901535405788(150mm)-černá - 5901535405852(300mm) 5901535405795(150mm)-hnědá - 5901535405832(300mm) 5901535405801(150mm)-cihlová - 5901535405849(300mm)
Schválení	-	AT-15-7102/2013

Použití a skladování	
Způsob použití	<p>Povrch musí být čistý a suchý. Odstraňte ochrannou fólii, položte pás na potřebné místo a přimáčknete ho.</p> <p>1. Pás by se měl pokládat v pořadí spodní část komína, boky a nakonec za komínem. Dovoluje-li to konstrukce střechy, doporučuje se použít pás ve dvou překrytých pásech. Délka pásu musí být dostatečná, v závislosti na uspořádání střešních tašek.</p> <p>2. Ve spodní části komínu se pás lepí ke komínu a na vlny střešních tašek pod komínem.</p>
Podmínky použití a skladování	<p>Skladujte při pracovní teplotě, v suchých, uzavřených prostorech chráněných před slunečním svitem. Kontakt s chemikáliemi, zejména rozpouštědly může pás poškodit.</p>

Obrázek výrobku



Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.

Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl