



SAMOSVAŘOVACÍ PÁSKA

SAMOSVAŘOVACÍ PÁSKA je izolační samovulkanizující páska na bázi polyisobutylénového kaučuku pro všeobecné použití

Použití

<ul style="list-style-type: none">opravy hadic bazénových systémů, kabeláže v automobilech, zahradních hadic atp.	<ul style="list-style-type: none">běžné opravy v domácnosti a instalatérství
<ul style="list-style-type: none">izolace a hydroizolace elektrických komponent	

Výhody

<ul style="list-style-type: none">dobré elektroizolační vlastnosti s dlouhou životností za doporučených podmínek skladování	<ul style="list-style-type: none">páska napnutím rychle vulkanizuje (nepotřebuje ohřev ani tlak), tvoří homogenní obal
<ul style="list-style-type: none">dlouhodobě odolává průsaku při ponoření do vody, chemikáliím a UV záření	<ul style="list-style-type: none">snadno se používá a dodává se proložena s plastovou fólií

Technické údaje

<ul style="list-style-type: none">Rozměr	19 mm x 5 m
<ul style="list-style-type: none">Barva	černá
<ul style="list-style-type: none">Teplotní odolnost	-40 °C až +100 °C

Upozornění

Páska nesmí při skladování ani při manipulaci přijít do styku s ropnými rozpouštědly a oleji. Tyto látky mohou ovlivnit elektrické vlastnosti pásky.

Skladování

Role by měly být skladovány naplocho (na řezaných hranách) v původním balení. Výrobek musí být chráněn před prachem, teplem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a výparů z rozpouštědel. Skladovací teplota +10 °C až + 25 °C.

Balení

obj. číslo: 1700101 Samosvařovací páska 19mm x 5m; 50 ks v kartonu

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení