



Technický list

Remalle – Smalt na opravy koupelnových van

Obchodní název	Remalle
Použití	Určený pro speciální aplikace, jako jsou základní/renovační nátěry na železné, akrylátové, dřevěné i cementové podklady. Remalle odstraňuje/překrývá všechny typy poškození emailu, zejména v sanitárním sektoru.
Charakteristika	Jedno-komponentní velmi kvalitní nátěr na bázi hmoty vytvářející film. (splňuje zatřídění VOC pro barvy a laky 1.1.i)
Benefity produktu	Již po 24 hodinách je odolný proti poškrábání, vodě a teplotně do 65 °C. Při aplikaci na kov poskytuje ochranu proti korozi.
Návod na použití	Z opravovaného povrchu odstraňte rez, mastnotu a nečistoty, v případě potřeby ho zdrsňte brusným papírem. Remalle – Smalt na opravy koupelnových van nanášejte v tenkých vrstvách a každý nános nechte důkladně zaschnout. Každá vrstva schne přibližně za 5–10 minut při pokojové teplotě. Postup opakujte, až je poškozené místo zcela vyplněné. Schnutí lze také urychlit použitím mírného tepla (fén). Remalle je dostatečně tekutý, aby vytvořil rovný a hladký povrch. Pokud je třeba povrch ještě vyhladit nebo opravit, mělo by se to provádět pouze během procesu schnutí, kdy se viskozita nanesené pasty výrazně zvýší. Leštění a broušení za mokra je možné po úplném vytvrzení (24 hodin). Při opravách smaltovaného varného nádobí nanášejte smalt pouze z vnější strany.
Fyzikální a chemické vlastnosti	
barva	bílá
vzhled	tekutina
hustota	0,97 – 1,13 g/cm ³
obsah pevných částic	43 – 57 %
obsah rozpouštědel	43 – 55 %
hodnota pH	4 – 6
teplota vzplanutí	<23 °C
bod varu	55 °C
rozpuštnost ve vodě	částečně mísitelný
rozpuštnost v organic. rozpouštědlech	plně mísitelný





Normy a předpisy

Klasifikace
a označování podle
směrnice (ES)
č. 1272/2008

Výrobek je klasifikován a označen v souladu s nařízením EU.

Nebezpečné složky

1-methoxypropan-2-ol, ethyl-acetát, butyl-acetát, anhydrid kyseliny
ftalové, propan-2-ol.
Viz bezpečnostní list.

Třída ohrožení vody

1 (málo nebezpečné)

Skladování

Uchovávejte balení těsně uzavřené na chladném a dobře větraném místě.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření! Skladovací teplota: 5 - 25 °C.

Třída skladování
(podle TRGS 510)

3 – hořlavé kapaliny

Informace o původu

Výrobce

Elefant-Chemie Breuhan GmbH & Co. Vertriebs KG
Zur Mühle 1-3, 30559 Hannover

TL vytvořil

oddělení řízení kvality

Závěrečné ustanovení

Tento technický list byl vytvořen pečlivě a dle našeho nejlepšího vědomí
a svědomí jako součást systému zajištění kvality společnosti Elefant-
Chemie. Nezabývá však naše zákaznicky povinnosti zkontrolovat přichodící
zboží. Dokument nezakládá žádné nároky třetích stran, kterým je zboží
předáno. Technický list nepředstavuje záruku kvality v právním smyslu.

Dodavatel:

METRUM s.r.o., ul. Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov, www.metrum.cz

