

**SUPERFIX****SUPERFIX** - profesionální lepidlo pro řemesla a služby**Použití**

- | | |
|--|---|
| ▪ lepení materiálů z neměkčeného polyvinylchloridu | ▪ montážní lepidlo pro lepení plastových trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů, okapů apod. |
|--|---|

Výhody

- | |
|--|
| ▪ lepí také kůži, gumu, plasty, kovy, textil, dřevo, lepenku, papír atd. |
|--|

Pracovní postup

Lepené plochy očistěte, zdrsňte a nakonec odmastěte (nejlépe acetonovým ředidlem). Lepidlo nanášejte na obě lepené plochy v tenké vrstvě. Při lepení trubek je potřeba dodržet co nejmenší toleranci spoje, rovné plochy po dobu tuhnutí zatíže. Spoje jsou vodě odolné po dvou hodinách. Po použití tubu uzavřete.

Technické údaje

▪ Složení	kopolymer vinylchloridu, rozpouštědla
▪ Vzhled	transparentní až nažloutlá viskózní kapalina
▪ Hustota	0,935 g/cm ³
▪ Viskozita	min. 19 s (výtokový pohárek ø 8 mm)
▪ Konečná pevnost	po 24 hodinách
▪ Pevnost spoje (PVC/PVC)	min. 2,25 MPa

Upozornění

Lepidlo není určeno pro lepení obalů nebo materiálů v přímém kontaktu s potravinami nebo pitnou vodou.

Skladování

Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte pře mrazem. Hořlavá kapalina I. třídy. Minimální trvanlivost je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

První pomoc

Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle. Při potřísnění pokožky ihned setřete hadříkem, důkladně umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Nepoužívejte rozpouštědla.

SUPERFIX

Zneškodnění

Likvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.

Kategorie odpadu: 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Balení

AL tuba, FE plechovka

obj. číslo: 0700031 Superfix 80 ml, 54 ks v kartonu
obj. číslo: 0700032 Superfix 130 ml, 81 ks v kartonu
obj. číslo: 0700033 Superfix 1 kg, na objednávku
obj. číslo: 0700035 Superfix 10 kg, na objednávku

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz