

Technický list

Vydáno: 27. 03. 2011
Aktualizováno: 19. 3. 2019



Superfix profesionální lepidlo pro řemesla a služby

Charakteristika

Lepidlo určené pro lepení materiálů z neměkčeného polyvinylchloridu. Lze s ním lepit kůži, gumu, plasty, kovy, textil, dřevo, lepenku, papír atd.

Je vhodným montážním lepidlem pro lepení plastových trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů, okapů apod.

Fyzikální a chemické vlastnosti

Složení	kopolymer vinylchloridu a vinylacetátu, rozpouštědla
Barva	transparentní až nažloutlá
Měrná hmotnost (25 °C)	1,08 g/cm ³
Viskozita	19 s, kelímek Ø 8 mm
Konečná pevnost (20 °C)	po 24 hodinách
Pevnost spoje novodur-novodur	min. 2,25 MPa
Obsah org. rozpouštědel	max. 842,4 g/l

Návod k použití

Lepené plochy je potřeba očistit, zdrsnit a nakonec odmastit (nejlépe acetonovým ředidlem). Lepidlo se nanáší na obě lepené plochy v tenké vrstvě. Při lepení trubek je potřeba dodržet co nejmenší toleranci spoje, rovné plochy je potřeba po dobu tuhnutí zatížit. Spoje jsou vodě odolné po dvou hodinách. Po použití tubu uzavřete.

Čištění

Použitá nářadí lze před vytvrzením očistit acetonem.

Skladování

Uchovávejte v suchých prostorách při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem. Hořlavá kapalina I. třídy. Minimální trvanlivost je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obale.

Balení

Obj. číslo	Název	Kusů v kartonu	Poznámka
0700031	Superfix 80 ml	54	Al tuba
0700032	Superfix 130 ml	81	
0700033	Superfix 1 kg	-	plechovka

Bezpečnost a zacházení

Informace o nebezpečí:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / tel. 224919293, 224915402.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Označení:

Nebezpečí



Nebezpečí

Pokyny k přepravě: Omezené množství 5 l, jinak ADR UN 1133, 2

Poznámka

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatku a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.

Dodavatel:

METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov

www.metrum.cz

Tel.:
581 728 228

info@metrum.cz

Fax:
581 728 238