

CoroCLIN®

Popis	Těsnicí klín
Materiál	polyuretanová pěna získána pěněním bez použití chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků a těkavých organických rozpouštědel
Objemová hmotnost	23 – 25 kg/m ³ (cihlový a hnědý odstín) 18 – 20 kg/m ³ (antracitový)
Lepicí vrstva	kopolymery esterů kyseliny akrylové (velmi vysoká povrchová přilnavost, průsvitná, odolná UV záření a stárnutí)
Nános lepidla	min. 70 g/m ²
Vlastnosti	Samolepicí klínové těsnění z polyuretanové pěny. Speciální odvětrávací otvory umožňují odvádět nahromaděnou vlhkost. Vyznačuje se malou absorpcí vody, odolnosti vůči UV záření a procesům stárnutí.
Distanční materiál	bílý silikonizovaný papír
Použití	<ul style="list-style-type: none"> těsnění pod krytiny, jednoduché i šikmé hřebeny, úžlabí
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> účinně utěšňuje místa vystavená působení vody a vlhkosti má pozitivní vliv na proces větrání střechy komfortní montáž díky lepicí pásce

Technické údaje

Vlastnost	Jednotka	Hodnota
Délka	[m]	1 ±3 %
Šířka	[mm]	27 ±3 %
Tloušťka	[mm]	60 ±3 %
Barva	-	cihlová RAL 8004, antracitová RAL 7021, hnědá RAL 8017
Balení	-	100
Počet kusů na paletě	-	800
Váha výrobku	[kg]	0,02
Váha výrobku na paletě	[kg]	20
Rozměr palety	[mm]	1000 x 1000 x 500
Kód EAN	-	5901535405238 – antracitová 5901535405245 – hnědá 5901535405252- cihlová
Schválení	-	AT-15-7102/2013

Použití a skladování

Způsob použití	Povrch musí být čistý a suchý, nesmí být mastný. Odstraňte ochrannou fólii, přiložte klín na potřebné místo a přimáčknete ho. Minimální pracovní teplota je +5 °C.
Podmínky použití a skladování	Výrobek by měl být skladován při pokojové teplotě, na suchém místě (vlhkost 70 %), při teplotách nad 10 °C.

Obrázek výrobku



Uvedené informace a doporučení jsou poskytnuté v dobré víře na základě našich nejlepších znalostí, výzkumu a zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následky nesprávného nebo chybného používání našich výrobků. Každý uživatel tohoto výrobku musí pomoci všech možných prostředků zjistit, včetně vstupní kontroly výrobku a vhodnosti podmínek, použitelnost dodaného materiálu pro určený účel použití.

Informace o výrobku naleznete na webové stránce www.corotop.com.pl