

FINIŠ TMEL

Jednosložkový tmel tixotropní konzistence s vysokou soudržností. Vysychá odpařením vody, vytváří pevný a dobře brousitelný spoj.

Charakteristika:

- " pro interiéry
- " bez obsahu rozpouštědel
- " vysoká přilnavost k savým podkladům
- " lehce zpracovatelný, brousitelný, přetíratelný

Příklady použití:

- ✓ tmelení spár a finální celoplošné tmelení sádkartonových desek
- ✓ velkoplošné vyrovnávání nerovností v omítce a hladkém betonu
- ✓ opravy hrubých stěn z jádrových omítek, stěrek nebo po stržení tapet
- ✓ opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádkartonu, dřevu a betonu
- ✓ opravy malířských nátěrů

Technická data:

Báze:	polyvinylacetátová emulze s plnidly
Konzistence:	tixotropní pasta
Měrná hmotnost:	1,8 g / cm ³
Sušina:	70 – 75 %
Teplotní odolnost:	+75 °C (po vytvrzení)
Transportní teplota:	min. +5 °C (nesmí zmrznout)
Aplikační teplota:	+12 °C ÷ +35 °C
Otevřený čas:	≈ 20 min.
Doba vytvrzení:	6 hod./2 mm (při 18 °C; 65 % rel. vlhk.)
Soudržnost:	0,19 N/mm ² (dle ČSN EN 13963)
Pevnost v tahu za ohybu	min. 14,5 N (dle ČSN EN 13963)
Přetíratelnost:	přetíratelný (po úplném zaschnutí)
Trvanlivost:	12 měsíců od data výroby
Skladovatelnost:	+5 °C ÷ 25 °C (v původních obalech)
Barva:	bílá

Podklad: Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje a jiných nečistot. Velmi savé podklady (tvárnice) doporučujeme opatřit nátěrem S 2802 A penetrace v poměru 1 díl penetračního nátěru plus až 5 dílů vody.

Pracovní postup: Směs mírně promíchat a event. upravit konzistenci vodou (0,2-0,8 l/10 kg tmelu). Nanáší se v tenké vrstvě do 3 mm. Tmelenou spáru překrýt asi o 5 cm na každou stranu. Další vrstvy nanášet až po plném vyschnutí předchozí. První vrstva se doporučuje hustší a druhá řidší konzistence, pro vyhlazení. Po úplném zaschnutí (12 hodin) lze brousit (brusná mřížka nebo brusná houbička). Nespotebovaný rozpracovaný tmel lze uchovávat po několik dnů zalitý vodou v uzavřené nádobě a v chladnu.

Čištění: Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

Upozornění: Výrobek je určený pouze pro interiéry. Není vhodný na povrchy zatížené vlhkem a povrchy s plastů nebo živice.

FINIŠ TMEL

Bezpečnost: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu!
Není zbožím nebezpečným pro přepravu.

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2700361	1,5 kg	220	plastový kbelík
2700362	5 kg	75	
2700363	18 kg	26	

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.