Číslo: 002
Datum: 14-01-2014
Verze: 2

HOUTLAK PU

Popis výrobku	:	**Lak na dřevo**
Charakteristika	:	Transparentní lak na dřevo v interiéru – vhodný na parkety, schodiště, stropy, obklady, nábytek – stoly, křesla atp. Lak je velmi transparentní, vysoce odolný vůči otěru, má dobrý rozliv a ošetřený povrch se velmi dobře čistí. Není vhodný na korkové podlahy.

Technické údaje

Složení : polyuretan-alkydové pryskyřice
Hustota při 20 °C : cca 0,90 kg/l
Doba schnutí (20 °C, 65 % vlh.) : odolný proti prachu 3 hod., suchý na dotek 6 hodin, suchý pro nanášení další vrstvy 24 hod.
Lesk : polomat, pololesk, lesk
Obsah pevných částic : 40 % obj.
Vydatnost nanášení : 10 – 15 m²/l značně závisí na druhu a zpracování dřeva, způsobu aplikace
Nanášení
- štětcem
- válečkem

Balení : 0,25 l; 0,75 l
Aplikační podmínky : nenanášet při teplotě pod +5 °C a vlhkosti vzduchu nad 85 %
Čištění : lakový benzín
Ředidlo : nedoporučuje se dále ředit
Skladovatelnost : do data uvedeného na obalu

Podklad

Povrch musí být čistý a suchý, bez znečištění mastnotami, vosky apod. Max. vlhkost dřeva nesmí překročit 18 %.

Pracovní postup

Hrany doporučujeme srazit, povrch přebrousit (vyhladit) a zbavit prachu. Je vhodné povrch umýt přípravkem Buldok Čistič dřeva a nechat dobře uschnout. Lak před nanášením dobře promíchat. Nanáší se jemným štětcem nebo válečkem. Před každou následující vrstvou lehce přebrousit a zbavit povrch prachu. Následné vrstvy nanášet vždy po důkladném zaschnutí předchozí (min. 24 hodin). Počet vrstev odpovídá nárokům na vzhled a zatížení (podlaha, schody).

Bezpečnostní pokyny

Informace týkající se bezpečnostních pokynů, ekologie a zneškodňování zbytků a obalů obsahuje bezpečnostní list.
Hrozí-li nebezpečí rozstříknutí, použijte ochranné brýle.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze při doložení na zkušebním nátěru. Reklamace barevných závad po zpracování nemůžeme uznat. V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení.

Výrobce
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN B.V.
Postbus 4 9172 ZS Ferwert (FRL.)
tel.: +(31) 0518-411292
www.koopmans.nl

Dodavatel
METRUM s.r.o.
gen. Štefánika 1638
750 02 Přerov
tel.: 581 728 228
www.metrum.cz